



Galvapro

KENTO

Päivitetty 18.11.2014



Kehitetty erityisesti suojaamaan ja pohjustamaan koripeltejä ennen maalausta. Galvapro on nopeasti kuivuva hitsattavissa oleva galvanointiaine, joka muodostaa erinomaisen kalvon ja pinnan.

Pakkaukset: 34574, 400ml aerosoli

Ominaisuudet & Edut

- Tarttuu loistavasti metallipinnoille
- Kosketuskuiva 15 minuutissa
- Yhteensopiva johtavien maalausjärjestelmien kanssa
- Voidaan ylimaalata 30 minuutissa
- Ei synnytä varjoja maalauksen jälkeen
- Tasainen pinta

Käyttökohteet

Galvapro sopii kaikenlaiseen galvanointiin ja on yhteensopiva johtavien maalausjärjestelmien kanssa.

Käyttöohjeet

1. Varmista hyvä ilmanvaihto
2. Ravista hyvin ennen käyttöä
3. Sumuta n. 25-30cm etäisyydeltä
4. Anna vaikuttaa n. 5 minuuttia
5. Toista tarvittaessa

Tekniset tiedot

Myyntierä:	12 kpl	Käyttöturva:	Pyydettyäessä (tai www.jasper.fi)
Säilyvyys:	24 kk	Tarkka paino:	1,13g / ml @ 25°C
Vaarallisuus:	Erittäin helposti syttyvä, Ärsyttävä	VOC:	710g / l

Työsuojelu:



Ärsyttävä



Erittäin helposti syttyvä

Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50°C korkeammille lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään.

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.