

## Etch Primer

# KENTO

Päivitetty 6.11.2014



**Etch Primer on 1 komponenttinen kromivapaa tartuntaväri / etsaus primeri. Tuotetta käytetään tartunta-aineena sekä korroosionsuojana paljailla metalli- ym. pinnoilla.**

Pakkaukset: 83270, 400ml spray

### Ominaisuudet & Edut

- Helppokäyttöinen aerosoli
- Erittäin nopea kuivuminen
- Erittäin hyvä tarttuvuus lähes kaikille materiaaleille, myös muoveille.
- Ei sisällä kromaatteja
- Voidaan käyttää myös maalaamattomille pinnoille ennen sauma- tai korimassan levitystä

### Käyttökohteet

Tyypillisiä käyttökohteita ovat hiotut, maalattavat pinnat sekä puhtaat metallipinnat. Sopii hyvin esimerkiksi teräksille, alumiineille, galvanoiduille-, sinkatuille- ja maalatuille pinnoille.

### Käyttöohjeet

1. Hio maalattava pinta n. P280-P320 hiomapaperilla
2. Puhdista pinta esimerkiksi KENT Acrysolilla, KENT Panel Wipesilla tai KENT Eco Panel Degreaserilla
3. Ravista pulloa noin 2 minuuttia
4. Ruiskuta **ohuita** kerroksia n. 25cm etäisyydeltä
5. Ruiskuta tarvittaessa toinen kerros
6. Anna kuivua n. 10-20 minuuttia

### Tekniset tiedot

Myyntierä:	12 kpl	Käyttöturva:	Pyydettyessä
Säilyvyys:	24 kk	Koostumus:	Matalan viskositeetin neste
Vaarallisuus:	Ärsyttävä, erittäin helposti syttyvä	Suolasumutesti:	>400 tuntia ASTM B117-11
VOC:	675g/l	Tarttuvuus:	min. 80 % läpäisy (ASTM Cross Hatch Adhesion -testi)



Ympäristölle vaarallinen



Erittäin helposti syttyvä



Haitallinen

### Työsuojelu:

Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50°C korkeammille lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.