

Fusion Wrap

KENTO

Päivitetty 17.11.2014



Erittäin joustava (venymä 300 %) vulkanoituva teippi. Antaa pysyvän, erittäin hyvän eristyksen kosteutta ja hapettumista vastaan auto- ja teollisuusalan sähkötoissa.

Pakkaukset: 34725, 25mm x 16,5m rulla

Ominaisuudet & Edut

- Kestää erittäin hyvin vettä, öljyä sekä useimpia kemikaaleja
- Ei liima-ainejäämiä keräämässä likaa tai pölyä
- Kestää venymistä, kutustumista sekä sään vaikutusta
- Pysyvä korjaus, ei vaadi jälkikäsittelyä
- Teipissä oleva viiva helpottaa asennusta

Käyttökohteet

Johtojen ja johtosarjojen likaantumisen ja oikosulkujen estämiseen. Fusion Wrapia voidaan käyttää myös kanavien ja letkujen tilapäiskorjauksiin, ja vedenkestävyytensä ansiosta se sopii erinomaisesti rikkoutuneiden vesiletkujen väliaikaiseen korjaamiseen

Käyttöohjeet

1. Asenna suoraan kohteeseen.
2. Pyöritä puoliksi edellisen kierroksen päälle käyttäen apuna Fusion Wrapin keskiviivaa.
3. Voidaan käyttää myös öljyiselle tai märälle pinnalle

Tekniset tiedot

Myyntierä:	1 kpl	Käyttöturva:	Pyydettyäessä (tai www.jasper.fi)
Säilyvyys:	24 kk	Lämmönkesto:	-60 - + 200°C
Vaarallisuus:	Erittäin helposti syttyvä, ympäristölle vaarallinen	Vetolujuus:	4,83 Mpa
Venymä:	300 %	Shore A kovuus:	50 (24h)ohm-cm 1,0 x 10 ¹⁵
		Eristävyys:	400 Volttia/mil. , min paksuus 0,02"

Työsuojelu:

Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteitä. Tuotetta ei EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti tarvitse varustaa varoitusmerkinnällä.