



## SEALER ON A ROLL

Sealer On A Roll on tiivistenauha, joka on tarkoitettu ajoneuvojen korin osien tiivistämiseen. Nauha on tarkoitettu sisä ja ulkopuolisiin tiivistyksiin esim. ovien tai paneleiden limittäis- ja päittäisliitoksissa. Tuote korvaa esim. liimamassalla tehtävät ovien ja panelien väliset tiivistykset siististi jäljitellen OEM- jälkeä. Tuotteen voi maalata heti asennuksen jälkeen.



### Ominaisuudet & Edut

- MS-polymeerinauha, joka on suunniteltu nopeisiin korjauksiin ajoneuvojen oviin, luukkuihin ja muihin vastaaviin kohteisiin
- OEM-laatua jäljittelevä lopputulos
- Helppo käyttää
- Ylimaalattavissa kaikilla yleisimmillä ajoneuvomaalausmenetelmillä

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
83683	Sealer On a Roll, normaali	10 mm x 6 m, rulla
83682	Sealer On a Roll, normaali	8 mm x 16 m, rulla
83681	Sealer On a Roll, normaali	6 mm x 16 m, rulla
86429	Sealer On a Roll, puolikuu	8 mm x 9 m, rulla
86430	Sealer On a Roll, puolikuu	10 mm x 9 m, rulla
85304	Sealer On a Roll, Primer	400 ml, aerosoli

### Käyttökohteet

Sealer On a Roll on suunniteltu antamaan nopea ja helppo OEM-tasoinen korjaus ajoneuvojen oviin, konepelteihin, takaluukkuihin ja lokasuojiin. Tuplaprofiiliteippiä löytyy 6-, 8-, ja 10-millisenä, ja puolikuuprofiilia saa 8- ja 10-millisenä. Kupera profiili mukailee alkuperäistä OEM-lopputulosta tyylikkäästi ja sopii yksin useimpien valmistajien ajoneuvojen kanssa. Tuotteen voi ylimaalata välittömästi asennuksen jälkeen.



## Käyttöohjeet

- Poista ylimääräiset tiivistejäämät käsiteltävästä kohteesta.
- Poista pöly ja lika KENT Acrysolilla ja puhtaalla rätillä. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ennen Primerin käyttöä.
- Annostele Primeriä ohjeiden mukaan kunnes pinta kiiltelee lievästi. On tärkeää käyttää tätä tiettyä primeriä, jotta liitoksen lujuudesta ja korroosionestosta voidaan mennä takuuseen.
- Anna kuivua 5-15 minuuttia 20°C lämpötilassa. Odota kunnes pinta on kuivunut eikä ole enää tahmainen.
- Poista suojakalvo, ja asenna teippi sormella painaen. Poista suojakalvo vaiheittain, jottei liimapinta likaannu. Älä kisko tai venytä teippiä. Työskentelylämpötila 10-20°C. Aloita kulmasta ja asenna teippiä samansuuntaisesti koko ajan. Varmista, että teipin loppupääkin tarttuu kohteeseen. Jätä nurkkaa hieman auki kittiä varten. Käytä teipin leikkaamiseen saksia.
- Tarkista oikea tarttuvuus, erityisesti teipin päistä. Käytä rullaa teipin painamiseen. Liikuta rullaa vastakkaiseen suuntaan kuin teippiä asentaessasi. Paina ensin kevyesti, sitten kevyesti painetta lisäten.
- Tarkista teipin päät ja puhdista.
- Käytä kittiä ohjeiden mukaan kulmiin, niveliin, kanaviin ja pistehitseihin.
- Maalaa.
- Kuivaa kohde. Anna olla huoneenlämmössä n. 15 min ennen kuivauslaitteen käyttöä. Älä käytä yli 70°C lämpötiloja.

