



Siligasket 2

Monikäyttöinen kumipohjainen tehotiiviste ajoneuvo-, vene- ja teollisuuskäyttöön.



Ominaisuudet & Edut

- Monikäyttöinen, korvaa useimmat tavanomaiset tiivisteet
- Kätevä painepakkaus, toimii kaikissa asennoissa ja koko sisältö tulee käyttöön
- Sähköä johtamaton ja taipuisa
- Tarttuu hyvin jopa öljyiseen pintaan
- Kestää hyvin öljyjä ja liuottimia
- Toimii useimmille materiaaleille mm. metalli, puu, lasi, kivi ym. pinnat

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

34337
34339
84179

Siligasket 2
Siligasket 2, kahvalla
Siligasket 2

200 ml painepakkaus, 12 kpl
200 ml painepakkaus, 12 kpl
100 ml painepakkaus, 12 kpl

Käyttökohteet

KENT Siligasket 2 on suunniteltu vastaamaan haastavien tasopintaliitostöiden haasteisiin. Siligasket 2 kestää erinomaisesti öljyjä ja muita kemikaaleja. Erittäin laaja lämmönkesto. Voidaan käyttää tiivisteiden valmistukseen sellaisenaan. Sopii hyvin myös kuminkorjaustöihin. Muita käyttökohteita ovat mm. vesieristykset, liitokset, eristykset ja tiivistykset.

Käyttöohjeet

1. Levitä massa tiivistettävän kohteen toiseen osaan.
2. Paina kappaleet kiinni toisiinsa.
3. Kiristä kevyesti.
4. Suorita lopullinen kiristys n. 30 minuutin päästä.

Ei sovelly jatkuvaan kontaktiin polttoaineiden, happojen eikä hiilivetyjen kanssa.



Tekniset tiedot

Siligasket 2 200 ml / 100 ml

Pohja-aine:	Silikonipohjainen tiivisteaine
Koostumus:	Valumaton tahna/pasta
Väri:	Musta
Haju:	Etikkainen
Varastointi:	18 kk
Tullin tariffikoodi:	3506 1000
VOC:	78 g/l
Kuivumismekanismi:	Liuottimen haihtuminen
Ominaispaino:	1,03 g/ml
Nahkoittuminen:	10-20 min
Avoin aika:	15 min (20°C / 50%RH)
Läpikuiva:	24 h
Kuivumisnopeus @ 24 h:	3 mm (23°C / 50%RH)
Kovuus (Shore A):	25 (3 sec. – ISO 868)
Tilavuuden muutos:	Ei muutu
Käyttölämpötila:	+5°C - + 40°C
Lämmönkesto:	-55°C / 204°C -55°C - + 260°C, hetkellinen
Läpilyöntilujuus:	550 V/mm
Viskositeetti @ 20°C:	200 000 cPs