



WHITE GREASE 2

Kalsiumpohjainen yleisvoiteluaine vaativaan käyttöön esimerkiksi kuumissa, höyryävissä ja kosteissa paikoissa. Kestää myös merivettä ja korkeapainepesua.



Ominaisuudet & Edut

- Estää kiinnileikkautumista ja ehkäisee korroosiota sekä jäätymistä
- Kestää mm. suolavettä sekä korkeapainepesua
- Ei sisällä silikonia, happeja tai hartsia
- Erinomainen tarttuvuus kaikille pintamateriaaleille
- Turvallinen jopa maalatuille sekä muovipinnoille

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

50071

White Grease 2

500 ml aerosoli, 12 kpl

Käyttökohteet

White Grease 2 sopii erityisen hyvin käytettäväksi ajoneuvojen huolto- ja asennustöissä. White Grease 2 soveltuu hyvin esim. saranoihin, lukkomekanismeihin, istuin- ja juihin kiskoihin, jarru- ja kytkinpolkimille ja kaasuvivustoille, ikkunamenakismeihin sekä moniin niveliin. Ei turvota nylonia eikä vahingoita kumia.

Käyttöohjeet

1. Poista irtolika / ruoste mahdollisuuksien mukaan.
2. Ravista purkki hyvin.
3. Ruiskuta suoraan kohteeseen.



Tekniset tiedot

White Grease 2 500 ml

Varastointi:	30 kk
VOC:	527 g/l
Tullin tariffikoodi:	3403 19 99
Koostumus:	Läpikuultava rasva
Tiheys:	0,637 g/ml
Liuottimet:	Alifaattiset hiilivedyt, glykolieetterit, alkoholi
NLGI-luokitus:	1-2 (DIN 51818)
Tunkeuma vatkattuna:	300-320 (DIN ISO 2137)
Tunkeuma, ei vatkattuna:	270-300 (DIN ISO 2137)
Tippuminen:	>250°C (IP 396/93)
Voiteluainepitoisuus:	17-18 %
Mekaaninen kestävyys:	Korkea
Lämmönkesto:	-20°C - +160°C
Korroosionesto:	0-0 (DIN 51802) EMCOR test
4 kuulan koe:	2600 N (DIN 51350)