



ALUMINIO

C1

POLYESTERIKITTI

Tuotenumero 61054

ESITTELY

Aluminio polyesterikitti sisältää alumiinihiukkasia. Se on monia muita kittejä tarttuvampi, kovempi ja kestävämpi, ja sopiikin korjaustöihin ruostuneelle tai muuten vahingoittuneelle metallille. Helppo työstää ja hioa. Sopii myös täyttökittiksi.

OMINAISUUDET

Pohja-aine:	Tyydyttymätön polyesteri	
Väri:	Metalli	
Ominaispaino:	1,7kg (20°C)	
VOC:	24 g/litra	Käyttöliuos
Tuotenumero:	61054	



MUUT TUOTTEET

Kovete (kuuluu toimitukseen)

SOPIVAT PINNAT

Voidaan käyttää teräs-, alumiini- ja polyesteripinnoille.
Voidaan käyttää epoksiprimerin päälle maksimaalisen suojauksen saamiseksi.
Ei suositella termoplastisille pinnoille eikä happovärien päälle.

PINNAN VALMISTELU

PROSESSI		TERÄS/ ALUMIINI	POLYESTERI UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓




Maahantuoja:







Kolmenkulmantie 20 Puh. 03 - 345 0580
33470 Ylöjärvi Fax. 03 - 345 1075

www.jasper.fi
jasper@kenttuotteet.fi

KÄYTTÖ

	 PAINO	 2 + 100	
10°C	100:2	8'	30'
20°C		5'	20'
30°C		2'	15'

HIOMINEN

	 ORBIT		
	↓		
ALOITUS		7 - 5 mm	P120
LOPETUS		5 - 3 mm	P220
			P80
			P150
			P240

HUOMIOITA

Älä käytä enempää kovetetta kuin suositellaan. Sekoita hyvin.
Polyesterikitti ei kovetu alle +5°C lämpötiloissa.

TYÖKALUJEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut puhdistusliuottimella ennen kitin kovettumista.

TURVALLISUUS

Seuraa etiketin ohjeita. Lisätietoja löydät käyttöturvallisuustiedotteesta.

VARASTOINTI

Säilytä ilmastoidussa tilassa. Suojaa suoralta auringonvalolta. Säilytyslämpötila +5°C-+30°C. Säilyy avaamattomassa paketissa yhden vuoden valmistuspäivämäärästä.