



ROBFLOW

Tuotenro.
65204

Viimeistelykitti

Robflow on kaksikomponenttinen juokseva viimeistelykitti. Robflowta voidaan käyttää erilaisten pintojen viimeistelyyn tai pienten pintavaurioiden peittämiseen. Robflow on erittäin juokseva kitti ja sitä voidaan annostella tuubista puristamalla.

OMINAISUUDET




Tuotenumero:	65204
Pakkaus:	Pullo 0,710 l
Pohja-aine:	Tyydyttymätön polyesterei
Väri:	Vaaleanvihreä
Ominaispaino:	1,0 kg/l 20°C
VOC:	3 g/l sekoitettuna

SOPIVAT PINNAT

Robflowta voidaan käyttää teräkselle, alumiinille ja polyesterille. Jos tarvitaan tehostettua suojaa, käytä epoksiprimerin päälle. Ei sovi termoplastisille pinnoille eikä hiontaväreille.

PINNAN VALMISTELU

1. Tunnista pinta.
2. Prosessi:

PINNAN VALMISTELU		TERÄS	ALUMIINI	POLYESTERI UP-GFK
	P80	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓
	Liutin- pesu	✓	✓	✓



Maahantuojaja:



Kolmenkulmantie 20
33470 Ylöjärvi

Puh. 03 - 345 0580
Fax. 03 - 345 1075




www.jasper.fi
jasper@kenttuotteet.fi








ROBFLOW

Viimeistelykitti

ANNOSTELU

	Sekoitus- suhde 	Avoim aika 	Kuivuminen 
10°C	100:2	9'	30'
20°C		5'	20'
30°C		3'	15'

HIONTA

Kuivuminen 				
AIKA 5 min	ALOITUS ↓ VIIMEISTELY	ORBIT 7 - 5 mm 5 - 3 mm	P180	P150
ETÄISYYS 80 cm				P240
Max. LÄMPÖTILA 80°C				

HUOMIOITA

Älä käytä enempää kovetta kuin suositellaan. Sekoita hyvin.
Robflow tulee pinnoittaa pohjavärillä ennen lopullista pinnoitusta.
Polyesterikitti ei kovetu alle +5°C lämpötiloissa.

TYÖKALUJEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut puhdistusliuottimella ennen kitin kovettumista.

TURVALLISUUS

Seuraa etiketin ohjeita. Lisätietoja löydät käyttöturvallisuustiedotteesta.

VARASTOINTI

Säilytä ilmastoidussa tilassa. Suojaa suoralta auringonvalolta. Säilytyslämpötila +5°C-+30°C. Säilyy avaamattomassa paketissa yhden vuoden valmistuspäivämäärästä.

Maahantuoja:



Kolmenkulmantie 20 Puh. 03 - 345 0580
33470 Ylöjärvi Fax. 03 - 345 1075

www.jasper.fi
jasper@kenttuotteet.fi