



ROBERLO Kronox 3200 3:1 UHS KIRKASLAKKA

Helppokäyttöinen 3:1 monipuolinen lakka, erinomainen lopputulos.



Ominaisuudet & Edut

- Korkealuokkainen ja kirkas lopputulos
- Monipuolinen
- Helppokäyttöinen



TEKNISET TIEDOT

Koostumus:	Akryyli 2K
Väri:	Kirkas, väritön
Ominaispaino:	1,0 kg/l, 20°C
Viskositeetti CF/4:	21" /19", 20°C
Kuivapaksuus:	50-60 micronia (2 kerrosta)
Riittoisuus:	9-10 m ² /l
Kiintoainepitoisuudet:	60-63%





Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
69463	ROBERLO Kronox 3200 lakka (3:1)	3 litraa / 3 kpl
64409	ROBERLO K35 standardi kovettaja	1 litra / 3 kpl
64410	ROBERLO K36 nopea kovettaja	1 litra











Kovettajat

Lämpötila °C	 Kovettaja	 Kovettaja	Ohennin
< 18	K36	K35	VOC PLUS
18 - 25	K35-K36	K35	VOC PLUS HIDAS
> 25	K35		VOC PLUS HIDAS










Sekoitussuhteet

			 S	 A B
	20°C			
K35	100:33:10/15 tilavuus	3:1 +10 - 15%	19"	2H
K36	100:36:9/14 paino		F/4	1H

Ohjeita

	 mm	 bar	 cm							
										
						1,2-1,3	2-3	15-20	2 tai 1/2 + 1	10-15C
 HVLP										

Kuivumisajat

20° C						60° C*		Lamputus		
								 IR	FLASH OFF	FULL BAKE
K35	40'	4h	5h	7h	24h	KX44	30'	LIGHT	10'	10'
K36	30'	3h	4h	6h	24h	KX45	20'	DARK	8'	8'
								METALLIC	10'	10'