



ETCH PRIMER

Etch Primer on 1 komponenttinen tartuntaväri / etsausprimeri. Tuotetta käytetään tartunta-aineena sekä korroosionsuojana paljailla metalli- ym. pinnoilla.



Ominaisuudet & Edut

- Helppokäyttöinen aerosoli
- Erittäin nopea kuivuminen
- Erittäin hyvä tarttuvuus lähes kaikille materiaaleille, myös useille vaikeille muoveille
- Ei sisällä kromaatteja
- Voidaan käyttää myös maalaamattomille pinnoille ennen sauma- tai korimassan levitystä

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

83270

KENT Etch Primer, 450 ml

400 ml aerosoli, 12 kpl

Käyttökohteet

KENT Etch Primer on erittäin sinkkifosfaattipitoinen tartuntaväri paljaille metallipinnoille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat hiotut, maalattavat pinnat ja paljaat metallipinnat. Sopii hyvin esimerkiksi teräksille, alumiineille, galvanoiduille-, sinkityille- ja maalatuille pinnoille.

Käyttöohjeet

1. Hio maalattava pinta n. P280-P320 hiomapaperilla
2. Puhdista pinta esimerkiksi KENT Acrysolilla, KENT Panel Wipesilla tai KENT Eco Panel Degreaserilla
3. Ravista pulloa noin 2 minuuttia
4. Ruiskuta 1-2 ohutta kerrosta n. 25cm etäisyydeltä
5. Välihaihdunta 3-5 minuuttia.
6. Anna kuivua n. 10-20 minuuttia

Ihanteellisissa olosuhteissa maalaa tunnin kuluessa.



Tekniset tiedot

83270 KENT Etch Primer, 450 ml

Pohja-aine:	Muokattu epoksi
Koostumus:	Aerosoli
Väri:	Vaaleanharmaa
Varastointi:	24 kk
Tullin tariffikoodi:	3208 9091
VOC:	675 g/l
Käyttöetäisyys:	n. 25 cm
Kuivumisaika:	10-20 min (20°C / 50 % ilmankosteus)
Kuivan kalvon paksuus:	15-20 micronia
Riittoisuus:	n. 3,5 m ² / pakkaus
Kerroksia:	1-2
Välihaihdunta:	3-5 min
Läpikuiva:	10-20 min
Märkää märeille:	Ei
Suolasumutesti:	> 400 tuntia (ASTM B117-11)
Käyttölämpötila:	+10°C - +30°C
Lämmönkesto:	+80°C
Ominaispaino:	1,0 g/ml
Kiintoainepitoisuus:	15,78 %