



PTFE+ Lubricant

Laadukas kaksitoiminen tunkeutuva ja voiteleva PTFE-öljy useisiin käyttötarkoituksiin. Sopii myös elintarviketeollisuuden korkeisiin laatuvaatimuksiin. NSF H1-hyväksytty.



Ominaisuudet & Edut

- PTFE pohjainen kirkas öljy
- Tunkeutuvuus ja voitelu samassa tuotteessa
- Sopii useisiin eri käyttökohteisiin.
- Elintarvikehyväksytty NSF H1
- Puhdas, läpinäkyvä
- Ei kerää pölyä kuivan pintansa ansiosta
- Erittäin laaja lämmönkesto -30°C...+220°C

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

84065

PTFE+ Lubricant

500 ml aerosoli, 12 kpl

Käyttökohteet

Sopii erinomaisesti erilaisiin voitelu- ja irroitustarkoituksiin. Näkymätön rasva. Lukkopesät, jopa tiivisteet, vivut/mekanismit, kattoluukut ja avoautojen mekanismit, vaijerit, holkit, laakerit, vinssit. Sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan ohutta ja hyvin tunkeutuvaa voitelua.

Käyttöohjeet

1. Ravista hyvin ennen käyttöä
2. Harjaa pois pintaruoste
3. Suihkuta kohteeseen
4. Anna vaikuttaa
5. Käytä tarvittaessa jatkonokkaa vaikeisiin paikkoihin
6. PTFE+ jättää PTFE kerroksen, joka jatkaa voitelua kuivuttuaankin.



Tekniset tiedot

PTFE+ Lubricant 500 ml

Pohja-aine:	PTFE
Koostumus:	Geelimäinen neste
Väri:	Valkoinen
Varastointi:	24 kk
Tullin tariffikoodi:	3403 1990
VOC:	298 g/l
Ominaispaino:	0,705 g/ml @ 25°C
Lämmönkesto:	-30°C - +220°C
NSF-rekisteröinti:	130463 H1