



SL 500

Nopea ja erittäin hyvin tunkeutuva rasva yleiseen voiteluun ja korroosionestoon. Kestää kosteutta ja antaa pitkäaikaisen suojan.



Ominaisuudet & Edut

- Loistava läpäisevyys
- Kestää hyvin kosteutta
- Pysyy kohteessa pitkään
- Kirkas geelimäinen koostumus
- Suojaa korroosiolta

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

84339

SL 500

500 ml aerosoli, 12 kpl

Käyttökohteet

SL 500 on mm. mineraaliöljyistä, säänsuoja- ja korroosionestoaineista sekä PTFE:stä koostuva voiteluaine. Käyttökohteita mm. ovien saranat, hihnat, lukot, ketjut jne. Erinomainen lukkorasva. Tunkeutuu tehokkaasti ja kestää hyvin kulutusta ja vaihtelevia olosuhteita.

Käyttöohjeet

1. Poista irtolika / ruoste mahdollisuuksien mukaan.
2. Ravista purkki hyvin.
3. Ruiskuta suoraan kohteeseen.



Tekniset tiedot

SL500 500 ml

Pohja-aine:	Mineraaliöljy- ja PTFE-pitoinen monivoiteluaine
Koostumus:	Geelimäinen neste
Väri:	Kellertävä
Varastointi:	30 kk
Tullin tariffikoodi:	3403 19 19
VOC:	410 g/l
Ominaispaino:	0,68 g/ml
4 kuulan koe:	EP: 1500 rpm, OK-rasitus: 2200 N, hitsautuminen: 2300 N
Lämmönkesto:	-35°C - +200°C
Käyttölämpötila:	+10°C - +35°C