



KENT Diesel One Shot 2

Erittäin tehokas ja nopeatoiminen suutinten ja polttoainejärjestelmän puhdistusaine diesel-moottoreille.



Ominaisuudet & Edut

- Sisältää tehokkaita karstaa ja likaa irrottavia ja hajottavia ainesosia
- Liuottaa erittäin tehokkaasti karstaa ja hiilijäämiä
- Parantaa kylmäkäynnistysominaisuuksia ja laskee hiilidioksidi-, hiilivety- ja typpioksidipäästöjä
- Vähentää pienhiukkaspäästöjä
- Huoltaa ja voitelee polttoainejärjestelmää ja sen eri komponentteja
- Terveellisempi käyttäjälle, ei huuruja muodostavia hiilivetyjä
- Korkea leimahduspiste - Ei tulenarka
- **Eriyisen tehokas diesel-suuttimien puhdistukseen**

Tuotenumero	Tuotenimi	Pakkaus, Myyntierä
84595	KENT Diesel One Shot 2	250 ml, 12 kpl

Käyttökohteet

Euro5-standardin mukaisten dieselmootoreiden suutinkanavien halkaisija on vain 110 mikronia (0,11 mm), ja suuttimet karstoittuvatkin erittäin helposti. KENT Diesel One Shot 2 liuottaa ja hajottaa tehokkaasti karstaa, pikeä, hapettumia, kosteutta, ja muita epäpuhtauksia. Puhdistaa ja huoltaa polttoaineletkuja, pumppuja, ja palotilaa. Parantaa puristuksia, suorituskykyä, ja polttoainetaloudellisuutta.

KENT Diesel One Shot 2 liottaa tehokkaasti kosteutta, korroosiota, pinttynyttä likaa, pinttuneita pakokaasujäämiä ja muita haitallisia epäpuhtauksia polttoaineputkista, suuttimista, palotilasta, polttoainepumpulta, ja tankista. Ei vahingoita tiivisteitä, muoviosia, eikä muitakaan moottoreissa käytettyjä materiaaleja.

NOPEA PUHDISTUS

Kaada pullollinen KENT Diesel One Shot 2:a 15 litraan polttoainetta. Anna käydä n. 5 minuuttia.

ENNALTAEHKÄISEVÄ KÄYTTÖ

Ennaltaehkäisevässä käytössä kaada pullollinen KENT Diesel One Shot 2:ta polttoaineen sekaan tankkauksen yhteydessä. Kaada ennen polttoaineen lisäämistä. Näin tuote sekoittuu parhaiten.

Laajempaan ennaltaehkäisyyn ja moottorin suorituskyvyn ylläpitoon suosittelemme käytettäväksi KENT Fuel Guard 2:ta.



Tekniset tiedote

84595 KENT Diesel One Shot 2 250 ml pullo

Varastointi:	18 kk
Koko:	250 ml
Tullin tariffikoodi:	3811900090
Koostumus:	Ruskea neste
Käyttö:	Lisätään polttoaineen sekaan
Leimahduspiste:	65°C
Ominaispaino:	830 g/l
VOC:	630 g/l