



# ENGINE FLUSH

Puhdistaa öljytilan ennen öljynvaihtoa. Poistaa vanhan öljyn aiheuttamat sakkautumat sekä mahdolliset tukokset, antaa uudelle öljylle maksimaalisen toimintakyvyn. Toimii kaikissa diesel- ja bensiinimoottoreissa, sekä manuaali- ja automaattivaihteistoissa.



## Ominaisuudet & Edut

- Poistaa sakkautuneen öljyn sekä "pien" öljytilasta
- Neutraloi kampikammion happamuuden
- Puhdistaa hydrauliset venttiilin nostimet sekä hillitsee nostinääniä
- Huoltaa kampikammion tuuletusventtiilin
- Poistaa kosteuden öljytilasta, vähentää öljytilan korroosiota
- Vapauttaa "juuttuneet" männänrenkaat ja parantaa puristuksia
- Ei sisällä kovia liuotainaineita
- Toimii bensa-, dieselmootoreissa, ja kaikilla öljy-laaduilla
- Sisältää voitelevia ainesosia
- Korkea leimahduspiste, ei luokiteltu palavaksi nesteeksi
- Puhdistaa öljypumpun, varmistaa maksimaalisen voitelun
- Varmistaa turbon maksimaalisen voitelun

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
86119	Engine Flush	250 ml pullo, 12 kpl
86419	Engine Flush	5 litra kanisteri, 4 kpl

## Käyttökohteet

KENT Engine Flush lisätään öljytilaan ennen öljynvaihtoa. Ajoneuvoa käytetään Engine Flushin kanssa n. 20 min, jona aikana tuote puhdistaa öljytilan vanhan öljyn aiheuttamista sakkaumista sekä tukkeutumista. Engine Flush neutraloi myös kampikammion happamuutta sekä poistaa öljytilaan mahdollisesti päässeet muut ulkopuoliset ainesosat kuten kosteuden, polttoaineen sekä niistä aiheutuneet kylmäliman. Nykyaikaisten ajoneuvojen valmistajat suosittelevat öljytilan puhdistusta säännöllisesti öljynvaihdon yhteydessä. Engine Flush sopii kaikkiin bensa sekä dieselmootoreihin.

**Sopii käytettäväksi myös manuaali- ja automaattivaihteistojen huuhteluaineena.**



## Käyttöohjeet

Vuosihuollon yhteydessä tai n. 30.000 km välein tehtävä puhdistus.

1. Lisää 250 ml (1 pullo) Engine Flushia öljytilaan, tarkasta öljyn määrä, käynnistä moottori. Jos öljyn tilavuus on yli 4,5 l, niin käytä 500 ml (2 pulloa) Engine Flushia.
2. Anna moottorin käydä joutokäynnillä kunnes normaali lämpötila on saavutettu.  
Älä rasita moottoria tai vaihteistoa.
3. Käytä moottoria vielä 10-20 min riippuen moottorin koosta, jos öljytila on 4,5 litraa tai yli, niin käytä täydet 20 min.
4. Sammuta moottori ja vaihda öljyt sekä suodatin.

## Tekniset tiedot

---

### Engine Flush 250 ml

<b>Tuotenumero:</b>	86119, 86419
<b>Varastointi:</b>	18 kk
<b>Väri:</b>	Keltainen/ruskea
<b>Koostumus:</b>	neste
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	340 399 100
<b>VOC:</b>	0
<b>Leimahduspiste:</b>	> 100°C
<b>Ominaispaino:</b>	0,9 g/ml