



RADIATOR STOP LEAK

Radiator Stop Leak estää jäähdyttimen vuotojen syntymistä, sekä tukkii olemassaolevat pienet vuodot. Suojelee jäähdytysjärjestelmää koroosiolta ja ehkäisee kalkkikiven syntyä.



Ominaisuudet & Edut

- Tukkii jäähdyttäjän vuodot
- Ehkäisee kalkkikiven syntyä
- Voitelee vesipumppua
- Partikkelin koko <15 micronia
- Voidaan viivyttää varsinaisen korjauksen ajankohtaa
- Pidentää laitteiden ikää
- Parantaa moottorin jäähdytystä
- Pidentää vesipumpun ikää
- Ehkäisee venttiilien tukkeutumista
- Vaikuttaa järjestelmässä kunnes järjestelmä tyhjennetään

| Tuotenro. | Tuotenimi | Pakkaus, myyntierä |
|-----------|--------------------|----------------------|
| 86182 | Radiator Stop Leak | 250 ml pullo, 12 kpl |

Käyttöohjeet

1. Ravista pullo hyvin ennen käyttöä.
2. Varmistu, että jäähdyttäjässä ei ole likaa tai sakkaumia.
3. Varmistu, että jäähdyttäjän lämpötila on riittävän alhainen, jotta korkin voi avata turvallisesti.
4. Lisää 250 ml Radiator Stop Leak jäähdytysjärjestelmään (max. 8 litraa).
5. Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa.
6. Anna moottorin käydä n. 5 min jotta Radiator Stop Leak pääsee kiertämään järjestelmässä ja paikallistamaan vuodon.



Tekniset tiedot

Radiator Stop Leak 250 ml

| | |
|--|------------------------------|
| Pohja-aine: | Grafiittia sisältävä neste |
| Väri: | Ruskea |
| Haju: | Ominainen |
| Ominaispaino: | 1,05 g/ml |
| pH: | 9 (20°C) |
| Sekoitusuhde: | 250 ml / 8 l jäähdysnestettä |
| Vesiliukoisuus: | Liukenee |
| Käyttölämpötila: | Huoneenlämpötila |
| VOC: | 0 g/l |
| Varastointi: | 36 kk |
| Tullin tariffikoodi: | 3214 1010 |
| Vuodon tukkivan partikkelin koko: | < 15 micronia |