



# RUST REMOVER

Myrkytön geeli ruosteen poistoon teräksiltä ja useimmista rautametalleista.



## Ominaisuudet & Edut

- Syvävaikutteinen ja helppo ruosteen poisto
- Voidaan käyttää pystysuoriin tai ylösalaisin oleviin kohteisiin
- Harmiton useimmille materiaaleille
- Erinomainen vaihtoehto työläälle ja pölyttävälle hiomiselle tai hiekkapuhallukselle

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
86278	Rust Remover	1 kg purkki

## Käyttökohteet

Sopii käytettäväksi kaikkiin kohteisiin, joissa syvävaikutteista ruosteenpoistoa tarvitaan. Truikin nostimet, kaivurin kauhat, puskutraktorin terät, lumiaurat, maatalouskoneet, teollisuuskohteet, merikalusto, vaunut ja rampit, vanhojen kohteiden kunnostukset, rautaiset puutarhakalut, kaiteet, peltivanteet, jarrusatulat, työkalut, vasarat, kiinnikkeet, yms.

## Käyttöohjeet

1. Poista ylimääräinen ruoste (esim. teräsharjalla), lika ja rasva.
2. Annostele geeliä siveltimellä tasainen paksu kerros, jotta kaikki ruoste tulee varmasti käsiteltyä. Pienet ruostuneet osat voidaan kastaa suoraan geeliin. Tee tämä kuitenkin toisessa astiassa. Tuotetta voidaan käyttää kastamistekniikalla niin kauan kunnes tuote on täysin saturoitunut (muuttunut tumman ruskeaksi).
3. Anna geelin vaikuttaa kunnes toivottu lopputulos on saavutettu. Älä kuitenkaan anna geelin kuivua kokonaan kuivaksi\*. Reaktioaika riippuu käsiteltävän ruosteen paksuudesta ja metallin laadusta (30 min -24 h). Alumiini, sinkki ja muut herkät metallit saattavat vaurioitua liian pitkän vaikutusajan seurauksena.
4. Huuhtelee vedellä ja kohtele metallia kuin se olisi uusi ja pintakäsittelemätön.
5. Erittäin raskaasti ruostuneeseen kohteeseen käsittely saatetaan joutua toistamaan.



## Tekniset tiedot

### 86278 Rust Remover 1 kg purkki

<b>Tuotenumero:</b>	83278
<b>Pakkaus:</b>	1 kg purkki
<b>Vaaralauseke:</b>	Syövyttävä
<b>VOC:</b>	0 g/l
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	34029090
<b>Varastointi:</b>	12 kk
<b>Koostumus:</b>	Läpikuultava tiksotrooppinen geeli
<b>Haju:</b>	Lievästi hapan
<b>Annostelu:</b>	Siveltimellä tai upottamalla
<b>Vesiliukoisuus:</b>	Liukenee veteen

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löydät sivuiltamme [www.jasper.fi](http://www.jasper.fi)

\*Tuote alkaa fosfatoida käsiteltävää kohdetta mikäli sen annetaan kuivua kokonaan. Tämän seurauksena kohteen pintaan jää kalvo joka tilapäisesti suojaa kohdetta korroosiolta, sekä parantaa primerien ja pinnoitteiden tarttumista. Tuotteen kuivumista ei kuitenkaan suositella mikäli uudenveroinen lopputulos halutaan saavuttaa. Kuivunut tuote jättää mattapintaisen kalvon joka on vaikea poistaa.

Suuria alueita käsiteltäessä geeli voidaan annostelun päätteeksi päällystää esim elintarvikekelmulla kuivumisen hidastamiseksi. Tämä myös marginaalisesti tehostaa tuotteen vaikutusta sen saturoiduttuakin.