



EPOXY PRIMER

Monikäyttöinen ja hyvin tarttuva primer. Estää korroosiota alumiinilla, anodisoidulla alumiinilla, sinkityllä teräksellä ja teräksillä.



Ominaisuudet & Edut

- Erinomainen tarttuvuus ja korroosiosuoja
- Kuivuu nopeasti
- Yhteensopiva yleisimpien maalausjärjestelmien kanssa
- Voidaan maalata märkää-märälle
- Säilyy jopa 10 vuotta (10-20°C, 60% ilmankosteus)
- Ylivedettävissä 15 minuutin kuivumisen jälkeen

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus	Myyntierä
86375	Epoxy Primer	500 ml aerosoli	12 kpl

Käyttökohteet

KENT Epoxy Primer sopii nopean kuivumisensa ansiosta paikkakorjauksiin ja vanhojen osien ehostukseen. Voidaan käyttää märkää märälle, ja antaa hyvä suojan kosteutta ja korroosiota vastaan. Voidaan hitsata ja käyttää **kitin alla**. Yhteensopiva liuotin- ja vesipohjaisten tuotteiden kanssa.

Voidaan käyttää alumiinille, adonisoidulle alumiinille, metallilevyille, sinkitylle teräkselle, paljaalle metallille, lasikuidulle ja muovipinnoille (suositellaan käytettäväksi KENT Plastic Adhesion Promoter, tuotenro. 85828).

Käyttöohjeet

1. Poista ruoste, lika, rasva, pöly ja muut epäpuhtaudet.
2. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva.
3. Sekoita hyvin ennen käyttöä, kunnes sekoituskuula alkaa liikkua. Sekoita vielä 2 minuuttia.
4. Suihkuta 20-25cm etäisyydeltä useita ohuita kerroksia pyyhkäisevällä liikkeellä.
5. Puhdista suutin suihkuttamalla ylösalaisin.
6. Ylimaalattavissa 12-15 min (20°C), tai 8-10 min (infrapuna).



Tekniset tiedot

86375 KENT Epoxy Primer 500 ml aerosoli

Tuotenumero:	86375
Kuvaus:	Epoxy Primer 500 ml
Varastointi:	10 vuotta (10-20°C, 60% ilmankosteus)
Koostumus:	Neste (1-2 kerrosta =20-30 µ)
Väri:	Harmaa
Tullin tariffikoodi:	32089019
Käyttöturvallisuustiedote:	Kyllä
Tarttumismekanismi:	Epoksihartsi
Lämmönkesto:	Jopa 90°C
VOC-merkinnät:	2004/42/IIB(e)(840)723