



# Engine Stop Leak

Moottoriöljyn lisäaine kuluneiden tiivisteiden hoitoon ja öljyvuo-tojen ehkäisyyn bensa- ja dieselmootoreissa.



## Ominaisuudet & Edut

- Puhdistaa ja hoitaa kuluneita öljytiivisteitä
- Laskee öljynkulutusta ja pakokaasupäästöjä
- Ehkäisee tiivisteperäisiä öljyvuo-toja
- Tehokas apu esim. kumi-, neopreeni- ja vitontiiivisteille
- Yleiskäyttöinen: Sopii perinteisille synteettisille ja semisynteettisille moottoriöljyille
- Ei ohenna moottoriöljyä
- Ei tarvetta osien irrottamiselle
- Sopii diesel- ja bensamootoreille
- Sopii katalysaattoreille, DPF-suodattimille ja turboille

### Tuotenro.

### Tuotenimi

### Pakkaus / Myyntierä

86522

Engine Stop Leak 250 ml

250 ml pullo / 12 kpl

## Käyttökohteet

Öljytiivisteet, O-renkaat ja muut tiivisteet bensa- ja dieselmootoreissa kuluvat, kutistuvat tai kovettuvat ajan mittaan ja menettävät tiivistäviä ominaisuuksiaan. Tästä syystä moottoreissa usein ilmenee öljyvuo-toja, öljynkulutusta, tai savuttamista. Engine Stop Leakin käyttäminen palauttaa tehokkaasti kuluneiden tiivisteiden suorituskyvyn, ja ehkäisee kiusallisia öljyvuo-toja.

Engine Stop Leak sisältää erikoissuunnitellun lisäaineseoksen, joka palauttaa moottoriöljyn viskositeetin, voitelukyvyyn, puhtauden, kierron ja jäähtyksen.

Engine Stop Leak on hyvä vaihtoehto ajoneuvoon, jossa ilmenee näkyviä öljyvuo-toja, nousutta öljynkulutusta tai savuttamista.





## Käyttöohjeet

Yksi 250 ml pullo Engine Stop Leakia riittää käsittelemään 4-5 litraa öljyä. Kaada pullollinen Engine Stop Leakia suoraan öljyntäyttöreistä koneeseen. Pidä huoli oikeasta öljymäärästä. Käytä moottoria normaalisti. Engine Stop Leak alkaa vaikuttaa vasta muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen. Moottoreihin, joissa öljytilavuus on alle 3,5 litraa, annostellaan 150 ml Engine Stop Leakia.

HUOM: Engine Stop Leak ei auta rikkoontuneiden osien aiheuttamiin öljyvuotoihin. Ei sovi kaksitahtisille moottoreille eikä märkäkytkimille.

## Tekniset tiedot

### 86522 Engine Stop Leak 250 ml

<b>Pohja-aine:</b>	Maaöljyn tislaustuotteet
<b>Ulkomuoto/väri:</b>	Neste, ruskea
<b>Haju:</b>	Mieto
<b>Ominaispaino (20 °C):</b>	0,900 g/l
<b>Viskositeetti:</b>	Öljymäinen
<b>Vesiliukoisuus:</b>	Ei liukene
<b>Käyttölämpötila:</b>	Ei merkintää
<b>Leimahduspiste:</b>	> 92 °C
<b>Syttymislämpötila:</b>	> 200 °C
<b>VOC:</b>	Ei merkintää
<b>Varastointi:</b>	18 kk
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	2710 1981

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löydät sivuiltamme [www.jasper.fi](http://www.jasper.fi)

