



DPF Cleaner Foam

Aerosolipuhdistusvaahto dieselhiukkassuodattimen nopeaan puhdistukseen.



Ominaisuudet & Edut

- Puhdistaa ja huoltaa DPF-suodattimen ilman purkutöitä
- Vaahtokoostumuksen ansiosta vaikuttaa pitkään valumatta pois. Tunkeutuu tehokkaasti suodattimen kennorakenteeseen
- Helppokäyttöinen aerosolipakkaus
- Yleiskäyttöinen - Sopii kaikille tavallisille DPF-suodattimille
- Vähentää dieselhiukkaspäästöjä säästämällä ympäristöä

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

86547

DPF Cleaner Foam

Aerosoli & jatkosuutin, 12 kpl

Käyttökohteet

KENT DPF Cleaner Foam puhdistaa ja huoltaa runsaastikin likaantuneet dieselhiukkassuodattimet. Irrottaa tehokkaasti pinttyneen noen, hiilijäämät ja pien. Voidaan käyttää myös ensiratkaisuna suodattimen varoitusvalon palaessa. Ennalta ehkäisee suodattimen tukeutumisen aiheuttamia ongelmia ja tehohävikkiä.

Koostumuksensa ja pakkauksensa ansiosta DPF Cleaner Foam säästä aikaa ja rahaa korjaustöissä, koska osia ei tarvitse irrottaa tai purkaa.

DPF Cleaner Foamin tueksi on myös suunniteltu polttoaineen sekaan lisättävä KENT DPF Cleaner 250 ml, tuotenumero 86162.





Käyttöohjeet

1. Anna moottorin jäähtyä ennen puhdistusta. Suodattimen lämpötilan on oltava alle 40°C.
2. Irrota lämpötila- tai paineanturi suodattimen etupuolelta.
3. Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä ja aseta jatkosuutin suodattimen aukkoon.
4. Suihkuta tuotetta suodattimeen reiluina suihkauksina 3-5 kertaa. Toista 5 minuutin välein. Käytä koko purkki.
5. Anna vaikuttaa vähintään 30 min.
6. Kiinnitä lämpötila-/paineanturi.
7. Käynnistä moottori ja jätä tyhjäkäynnille. Likaista vettä alkaa tässä vaiheessa tihkua pakoputkesta.
8. Anna moottorin käydä kunnes tihkuminen loppuu.
9. Suorita 20-30 minuutin koeajo maantienopeuksissa.

HUOM! Lue ja nollaa tarvittaessa kaikki vikakoodit.

Tekniset tiedot

Pohja-aine:	Vesipohjainen puhdistusaine
Ulkomuoto:	Valkoinen vaahto
Haju:	Ominainen
Ominaispaino (20°C):	1,011 g/ml
Ph-arvo (20°C):	11
Vesiliukoisuus:	Vesiliukoinen
Käyttölämpötila:	10°C - 35°C
Leimahduspiste:	-97°C
VOC:	264 g/l
Varastointi:	30 kk
Tullin tariffikoodi:	3402 9010

