



Diesel Anti-Wax

Monikäyttöinen dieselin lisäaine ehkäisemään bakteerikasvustoja ja suuttimien tukkeutumista, niin maalla kuin merelläkin. Parantaa moottorin kylmäkäyntiominaisuuksia ja polttoaineen pakkasenkestävyyttä.



Ominaisuudet & Edut

- Ehkäisee vahakristallien syntymistä kylmissä olosuhteissa
- Hajottaa ja emulsoi vesijäämiä ja kosteutta
- Tappaa bakteereita ja sienikasvustoja sekä vedessä että polttoaineessa ja estää niiden itämisen uudelleen
- Suojaa säiliöitä ja tankkeja korroosiolta
- Parantaa palamista ja vähentää pakokaasupäästöjä
- Puhdistaa ja huoltaa suuttimia ja venttiileitä
- Parantaa moottorin tehokkuutta
- Ei sisällä formaldehydiä

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
86594	Diesel Anti-Wax	1 litran kanisteri
86595	Diesel Anti-Wax	5 litran kanisteri

Käyttöohjeet

1. Lisää Diesel Anti-Wax ennen tankkausta tyhjään tai puolityhjään tankkiin. Näin tuote sekoittuu täydellisesti polttoaineeseen. Sekoittuakseen Diesel Anti-Wax tarvitsee yli +3 °C lämpötilan. Tuotteella ei saada palautettua jo jähmettymään päässeän polttoaineen suodatettavuutta (CFPP) ennen kuin lämpötila nostetaan yli +3 °C:seen.
2. **Lisää n. 2%** KENT Diesel Anti-Waxia kesälaatuiseen polttoaineeseen saadaksesi -30 °C suodatettavuuden.
3. Tuote estää myös järjestelmän korroosiota sekä venttiilien karstoittumista. KENT Diesel Anti-Wax parantaa polttoaineen suodatettavuutta (FVPP) ja estää kosteuden eriytymistä polttoaineesta. Kosteuden emulsointi estää myös mahdollisen bakteeri-/leväkasvuston syntymistä.

Tekniset tiedot

86594 Diesel Anti-Wax 1 l / 86595 Diesel Anti-Wax 5 l

Väri:	Haalean väritön
Koostumus:	Neste
Tilavuus:	1 & 5 litraa
Suhteellinen tiheys:	0,820 (20 °C)
Viskositeetti:	< 7,0 c/st (40 °C)
VOC:	590 g/ml
Varastointi:	12 kk

Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet löydät sivuiltamme www.jasper.fi