

KENT

VANHOILLE  
KYLMAÄINEILLE

## A/C Stop Leak R134a

Ilmastointijärjestelmän vuotojen tukkimiseen. Ei sisällä haitallisia polymeerejä. Suunniteltu yhteensopivaksi R134a-kylmäaineen kanssa. Sisältää myös väriaineen.



### Ominaisuudet & Edut

- Sopii käytettäväksi R134a kylmäaineen kanssa
- Monikäyttöinen - Sopii sähkö- ja hihnakäyttöisille kompressoreille
- Tukkaa vuodot - Toimii kumille, metallille, tiivisteille ja O-renkaille
- Sopii kaikille öljyille, esim. PAG, POE, PAO, jne.
- Auttaa havaitsemaan vuodot, sisältää UV-väriaineen
- Nopea ja helppo - Liitosputki mukana pakkauksessa

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus / Myyntierä
86638	A/C Stop Leak R134a	28,5 ml / 1 kpl

### Käyttökohteet

Tuote on suunniteltu toimimaan järjestelmissä, joissa vielä käytetään vanhaa R134a-kylmäainetta. Erityishuomiota on kiinnitetty yhteensopivuuteen kaikkien yleisimpien öljyjen (PAG, POE, PAO...) kanssa. Pysäyttää vuotoja kumissa, metallissa, lauhduttimissa, O-renkaissa, ja muissa kuluneissa tiivisteissä. UV-väriaine auttaa havaitsemaan suurempia vuotoja. Ei sisällä kylmäainetta.



## KÄYTTÖOHJEET

Sopii käytettäväksi järjestelmissä joissa kompressori vielä toimii.

1. Käynnistä moottori ja aseta ilmastointi täydelle teholle.
2. Irrota matalapaineliittimen suoja.
3. Kiinnitä letku purkkiin ja täytä se hitaasti A/C Stop Leakilla. Kiinnitä alipaineliittimeen (varmista että letkussa ei ole ilmaa).
4. Tyhjennä koko purkki ilmastointijärjestelmään (tähän kuluu n 20 sek).
5. Irrota letku alipaineliittimestä ja täydennä kylmäaineella.
6. Kiinnitä alipaineliittimen suoja. Anna vaikuttaa järjestelmän käydessä 15-20 min.

## Sopivuus kompressoreille ja sähköajoneuvoille

Products	Fits R134a	Fits R1234yf	Belt driven compressors	Electric compressors
<b>Sealing leaks</b>				
A/C Leak Guard Kit (85634)	X		X	
A/C Stop Leak for R134a (86638)	X		X	
A/C Stop Leak For R1234yf (86639)		X	X	X
A/C Leak Guard One Shot (85635)	X		X	