

KENT

VANHOILLE
KYLMAÄINEILLE

A/C Stop Leak R134a

Ilmastointijärjestelmän vuotojen tukkimiseen. Ei sisällä haitallisia polymeerejä. Suunniteltu yhteensopivaksi R134a-kylmäaineen kanssa. Sisältää myös väriaineen.



Ominaisuudet & Edut

- Sopii käytettäväksi R134a kylmäaineen kanssa
- Monikäyttöinen - Sopii sähkö- ja hihnakäyttöisille kompressoreille
- Tukkii vuodot - Toimii kumille, metallille, tiivisteille ja O-renkaille
- Sopii kaikille öljyille, esim. PAG, POE, PAO, jne.
- Auttaa havaitsemaan vuodot, sisältää UV-väriaineen
- Nopea ja helppo - Liitosputki mukana pakkauksessa

Tuotenro.

86638

Tuotenimi

A/C Stop Leak R134a

Pakkaus / Myyntierä

28,5 ml / 1 kpl

Käyttökohteet

Tuote on suunniteltu toimimaan järjestelmissä, joissa vielä käytetään vanhaa R134a-kylmäainetta. Erityishuomiota on kiinnitetty yhteensopivuuteen kaikkien yleisimpien öljyjen (PAG, POE, PAO...) kanssa. Pysäyttää vuotoja kumissa, metallissa, lauhduttimissa, O-renkaissa, ja muissa kuluneissa tiivisteissä. UV-väriaine auttaa havaitsemaan suurempia vuotoja. Ei sisällä kylmäainetta.



KÄYTTÖOHJEET

1. Ime jäljellä oleva kaasu pois järjestelmästä A/C-huoltolaitteella
2. Irroita A/C-huoltolaite järjestelmästä
3. Kiinnitä letku purkkiin ja täytä se hitaasti A/C Stop Leakillä
4. Kiinnitä A/C Stop Leak pullo järjestelmään oman liitinletkun avulla ja anna aineen virrata järjestelmään (pidä purkkia ylösalaisin)
5. Lisää tarvittava määrä kaasua järjestelmään A/C-huoltolaitteella