

KENT

UUSILLE
KYLMAÄINEILLE

A/C Stop Leak R1234yf

Ilmastointijärjestelmän vuotojen tukkimiseen. Ei sisällä haitallisia polymeerejä. Suunniteltu yhteensopivaksi R1234yf-kylmäaineen kanssa. Sisältää myös väriaineen.



Ominaisuudet & Edut

- Sopii käytettäväksi R1234yf kylmäaineen kanssa
- Monikäyttöinen - Sopii sähkö- ja hihnakäyttöisille kompressoreille
- Tukkaa vuodot - Toimii kumille, metallille, tiivisteille ja O-renkaille
- Sopii kaikille öljyille, esim. PAG, POE, PAO, jne.
- Auttaa havaitsemaan vuodot, sisältää UV-väriaineen
- Nopea ja helppo - Liitosputki mukana pakkauksessa

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus / Myyntierä

86639

A/C Stop Leak R1234yf

28,5 ml / 1 kpl

Käyttökohteet

Tuote on suunniteltu toimimana järjestelmissä, joissa vielä käytetään uutta R1234yf-kylmäainetta. Erityishuomiota on kiinnitetty yhteensopivuuteen kaikkien yleisimpien öljyjen (PAG, POE, PAO...) kanssa. Pysäyttää vuotoja kumissa, metallissa, lauhduttimissa, O-renkaissa, ja muissa kuluneissa tiivisteissä. UV-väriaine auttaa havaitsemaan suurempia vuotoja. Ei sisällä kylmäainetta.

Sopii myös hybrideille ja sähköautoille.



Käyttöohjeet

Sopii käytettäväksi järjestelmissä joissa kompressorit vielä toimii.

1. Käynnistä moottori ja aseta ilmastointi täydelle teholle.
2. Irrota alipaineliittimen suoja.
3. Kiinnitä letku purkkiin ja täytä se hitaasti A/C Stop Leakilla. Kiinnitä alipaineliittimeen (varmistu että letkussa ei ole ilmaa).
4. Tyhjennä koko purkki ilmastointijärjestelmään (tähän kuluu n 20 sek).
5. Irrota letku alipaineliittimestä ja täydennä kylmäaineella.
6. Kiinnitä alipaineliittimen suoja. Anna vaikuttaa järjestelmän käydessä 15-20 min.

Sopivuus kompressoreille ja sähköajoneuvoille

Products	Fits R134a	Fits R1234yf	Belt driven compressors	Electric compressors
Sealing Leaks				
A/C Leak Guard Kit (85634)	X		X	
A/C Stop Leak for R134a (86638)	X		X	
A/C Stop Leak For R1234yf (86639)		X	X	X
A/C Leak Guard One Shot (85635)	X		X	