



# Exhaust Assembly Paste

Ilman ja lämmön avulla kuivuva silikaattisementtipohjainen asennusrasva pakoputkiasennuksiin. Auttaa asennuksessa ja muodostaa vuodottoman liitoksen.



## Ominaisuudet & Edut

- Ei sisällä asbestia
- Laaja lämmönkesto -50 °C - +1500 °C
- Tarttuu hyvin metalliin, tiileen ja betoniin
- Voidaan ylimaalata
- Nahkoittumisaika (5 minuuttia) mahdollistaa nopeat korjaus- ja asennustyöt

### Tuotenro.

### Tuotenimi

### Pakkaus, myyntierä

85736

KENT Exhaust Assembly Paste 150 g tuubi, 12 kpl

## Käyttökohteet

Voidaan käyttää kuumissa olosuhteissa tiivistykseen. Suunniteltu erityisesti pysyvästi tiivistämään ja korjaamaan liitoksia, halkeamia ja hiushalkeamia uuneissa, savupiipuissa ja tulisijoissa. Voidaan käyttää myös ajoneuvojen pakoputkiasennuksissa.

## Käyttöohjeet

**1.** Puhdista käsiteltävä pinta ruosteesta, liasta ja rasvasta. **2.** Hio kevyesti keskikarkealla hiomapaperilla. **3.** Annostele Exhaust Assembly Paste **4.** Käytä moottoria käyttölämpötilaansa, jotta Exhaust Assembly Paste asettuu ja muodostaa kaasutiiviin liitoksen.



## Tekniset tiedot

### 86736 Exhaust Assembly Paste 150 g

<b>Tuotenumero:</b>	86736
<b>Tuotenimi:</b>	Exhaust Assembly Paste
<b>Varastointi:</b>	18 kk
<b>Koko:</b>	150 g
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	3214-1010
<b>VOC:</b>	0
<b>Väri:</b>	Ruskean keltainen
<b>Ominaispaino:</b>	1,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>Nahkoittumisaika:</b>	5 min (20 °C / 50 % ilmankosteus)
<b>Kuivumisaika:</b>	Osittainen kuivuminen (ilma) 2 h Lopullinen kuivuminen (200 °C) 2 h
<b>Shore A:</b>	90
<b>Kutistuvuus:</b>	n. 21 %
<b>Lämmönkesto:</b>	-50 °C - +1500 °C
<b>UV-kesto:</b>	Erinomainen
<b>Liitoksen liikkuvuus:</b>	+/- 3 %

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löydät sivuiltamme [www.jasper.fi](http://www.jasper.fi)

**Vaaralausekkeet:** Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. **Turvalausekkeet:** Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedellä. Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.