



KENT Liukuesteteippi 18 m

Erittäin ohut mineraalipäällystetty luistoneste-teippi. Suojaa liukkaita ja tasaisia pintoja, sekä estää liukastumisen.



Ominaisuudet & Edut

- Erittäin kestävä ja karkea mineraalipinnoite ehkäisee liukastumisia (vastaa P60 hiomakarkeutta)
- Kestää hyvin vettä ja UV-säteilyä, sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Erittäin ohut - Erittäin matala kompastumisriski
- Tarttuu hyvin useimmille pinnoille
Voidaan ylimaalata

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
86880	KENT Liukuesteteippi 50 mm x 18 m kelta-musta	1 kpl
86881	KENT Liukuesteteippi 25 mm x 18 m musta	1 kpl
86882	KENT Liukuesteteippi 25 mm x 18 m valk/läpikuult	1 kpl

Käyttökohteet

KENT Liukuesteteippi sopii käytettäväksi jokaiseen kohteeseen, jossa on syytä suojautua liukastumista vastaan. Voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona: Portaat, rampit, tikkaat, sisäänkäynnit, aulat, vastaanottoalueet, uimahallialueet, veneiden kannet, sel' muut liukkaat pinnat korjaamoissa ja tuotantolaitoksissa.

Musta ja valkoinen sopivat hyvin huomaamattomiksi liukuesteiksi, kun taas kelta-musta liukuesteteippi sopii erinomaisesti näkyvään merkintään ja varoittamiseen.



Käyttöohjeet

1. Puhdista teipattava alue KENT Soft Surface Clanerilla. Poista pöly ja rasva, ja anna kuivua.
2. Leikkaa haluttuun mittaan ja poista suojakalvo. Vältä koskettamasta liimapintaa. Asenna haluttuun kohtaan.
3. Paina teippi lujasti paikalleen.
4. Lopullinen lujuusu 24 h (+23°C)

Tekniset tiedot

KENT Liukuesteteippi 18 m

Suojakalvo:	PVC filmi
Liimapinta:	Akryyliliuotinpohjainen
Pituus:	18 m
Leveys:	25 mm ja 50 mm
Paksuus:	0,9 mm
Varastointi:	24 kk
Tullin tariffikoodi:	68053000
VOC:	0
Liiman lujuus:	15 N / 25 mm
Vetolujuus:	>40 N / 25 mm
Murtovenymä:	> 25 %
Asennuslämpötila:	0°C...+35°C