



KENT Diesel Anti Freeze

Suunniteltu tekemään dieselistä talvikepoista ja ehkäisemään kiteytymistä alhaisissa lämpötiloissa.

Polttoaineen lisäaine, mikä soveltuu kaikille standardin DIN EN 590 mukaisille kesä- ja talvilaatuksille dieselpolttoaineille sekä ja polttoöljyille. Sisältää kylmäominaisuuksien parannusaineita – ehkäisee dieselin parafiinikiteiden muodostumista ja rajoittaa kiteiden kokoa pakkasella. Suojaa varastointi- ja polttoainesäiliöitä kulumiselta ja korroosiolta sekä parantaa polttoaineen virtausta ajoneuvoissa.

Ominaisuudet & Edut

- ☒ **Dieselpolttoaineen lisäaine - polttoainejärjestelmän tukkeutumisen ennaltaehkäisyyn alhaisissa lämpötiloissa.**
- ☒ **Sopii kaikkiin dieselmoottoreihin, joihin käytetään matala- ja normaalirikkistä (bio)dieselpolttoainetta.**
- ☒ **Palaa lähes täydellisesti – muodostaa erittäin vähän tuhkakjäämiä.**
- ☒ **Ylläpitää ja palauttaa suuttimien ja polttoainejärjestelmän toimivuutta, pitää ne puhtaina sekä ehkäisee polttoaineen kiteiden kerrostumista.**
- ☒ **Mahdollistaa optimaalisen polttoaineenkulutuksen ja päästöt**
- ☒ **Parantaa suodattimen tukkeutumisenkestoa – alentaa suodattimen kylmätukkeutumispistettä (CFPP) jopa 12 °C:lla***

* : CFPP-arvon aleneminen riippuu käsiteltävän dieselpolttoaineen koostumuksesta. Dieselin pakkasnesteen teho on heikompi biodieseliä sisältävissä polttoaineissa, ja se heikkenee lineaarisesti biodieselpitoisuuden kasvaessa. B20-biodieselpolttoaineen kohdalla annostuksen on oltava kaksinkertainen normaaliin annostukseen verrattuna, jotta saavutetaan vastaava tulos.



Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus /Myyntierä

87280

KENT Diesel Anti Freeze

1 litra / 6 kpl

Käyttöohjeet

Kaada tarvittava määrä ainetta polttoainesäiliöön ennen sen täyttämistä dieselpolttoaineella. Käytä ennen kuin parafiinikiteitä alkaa muodostua. Suositeltu annostus on 1:500 (yksi litra Diesel Anti Freeze -ainetta riittää 500 litralle dieseliä).



Tekniset tiedot

Diesel Anti Freeze, 1 litra

Tuotenumero	87280
Säilyvyysaika	24 kuukautta
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	845 g/l
Tullinimike	38119000
Koostumus	Nestemäinen
Väri	Kirkas / väritön
Tiheys	0,89g/cm ³
Bruttopaino	1070 g
Leimahduspiste	Yli 61°C



SDS available on www.kenteurope.com/xxxxxx/xxxxx

Terms and Conditions

No part of this publication may be reproduced, transmitted or stored, electronically, mechanically or photocopied without the prior permission of Barnes Group KENT Ltd.

This data sheet and its contents (the "Information") belong to the Barnes Group KENT Ltd or are licensed to it. No licence is granted for the use of it other than for information purposes in connection with the products to which it relates. No licence of any intellectual property rights is granted.

The Information is subject to change without notice and replaces all data sheets previously supplied. The Information supplied is believed to be accurate but the Group assumes no responsibility for its accuracy or completeness, any error from or omission in it nor for any use made of it. Users of this data sheet should check for themselves the information and the suitability of the products for their purpose and not make any assumptions based on information included or omitted. Liability for loss or damage resulting from any reliance on the Information or use of it (including

liability resulting from negligence or where the Group was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict the Group's liability for death or personal injury resulting from its negligence KENT is the trading name of Barnes Group KENT Ltd.

Registered Office: Barnes Group KENT Ltd. Registered in England. Pitreavie Crescent, Pitreavie Business Park, Dunfermline Fife KY11 8UQ. Registered in England N°: 1164516
VAT Registration N°: 887 1228 94
All rights reserved.