


**CERTANIUM**

# Certanium 707 SP Gold

Suurlujuksinen ja sitkeä korjaushitsauspuikko kaiken teräksen hitsaukseen, kaikissa asennoissa.



## Ominaisuudet & Edut

- Toimii kaikissa asennoissa
- Kaiken tyyppisille teräksille
- Hitsi ei halkeile
- Sitkeä ja pehmeä
- Toimii pienillä virroilla
- Muokkauslujittuu
- Ei tarvetta purkamiseen
- Korjaa tuntemattomia teräslaatuja
- Ei tarvetta uudelleenkorjauksille
- Korjaukset onnistuvat jopa pienellä invertterillä

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
85985	Certanium 707 SP Gold 1,6 mm	2 kg pussi
85986	Certanium 707 SP Gold 2,0 mm	2 kg pussi
84270	Certanium 707 SP Gold 2,5 mm	2 kg pussi
84271	Certanium 707 SP Gold 3,2 mm	2 kg pussi
84272	Certanium 707 SP Gold 4,0 mm	2 kg pussi

## Käyttökohteet

### Monipuolinen

Korjaa kaiken tyyppisiä teräksiä kuten vähä- ja korkeaseosteiset, valut, haponkestävät, kuumankestävät, mangaani- ja työkaluteräokset ym...

### Luja

Suunniteltu kunnossapitoon, jossa ei aina voi hitsata liitoskohtaa sen molemmilta puolilta.

### Sitkeä

707 ei haurastu edes äärimmäisissä olosuhteissa, tuote säilyttää sitkeytensä tärinässä, korkeissa lämpötiloissa sekä jatkuvassa rasituksessa. 707 muokkauslujittuu 23 HRC:stä korkeintaan 42 HRC:n kovuuteen, haurastumatta.

### Korroosionkestävä

Kestää suurta kuumuutta (jopa 1000° C) sekä syövyttäviä happoja ja kemikaaleja.

### Helppokäyttöinen

Certanium 707 on erittäin helppokäyttöinen: Syttyy kylmänä ja kuumana heti kun puikon kärki koskettaa kokonaisuudessaan perusmetallia. Palaa rauhallisesti ja pehmeästi sekä pienillä, että suurilla virroilla. Laaja ampeerialue mahdollistaa kasvattamisen jopa huomattavan pienilläkin virroilla.

## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus:</b>	Elektrodi
<b>Varastointi:</b>	18 kk
<b>Myyntierä:</b>	2 kg
<b>Pakkaus:</b>	4 kg, muovilaatikossa
<b>Hitsausasennot:</b>	Kaikki
<b>Käyttöturvallisuus-tiedote:</b>	Pyydettyessä
<b>Vetolujuus:</b>	128 000 psi (880 MPa)
<b>Iskulujuus:</b>	50 J (20°C)
<b>Venymä:</b>	32 %
<b>Kovuus:</b>	23 HRC hitsattuna 42 HRC muokattuna

Ø (mm)	Tuotenumero	Virta (A)
1,6	85985	25-50
2,0	85986	35-75
2,4	84270	60-90
3,2	84271	90-130
4,0	84272	110-160