



91 IN 1

Monikäyttöinen PTFE-pohjainen irrotus- ja voiteluaine. 91 IN 1 on PTFE-pohjainen monipuolinen voitelu- ja irrotusaine, jota voi käyttää mm. korroosiosta kärsineiden osien irrotukseen, työkalujen suojeluun ja voiteluun, kaapeleille ja sähkökomponenteille ajoneuvoissa, pyörissä, maataloudessa, teollisuudessa, merikalustossa, urheilussa sekä vapaa-ajalla. Suojelee, ehkäisee, puhdistaa, liuottaa, helpottaa, voitelee, tunkeutuu, hiljentää, jne.



Ominaisuudet & Edut

- Syrjäyttää kosteutta, voitelee, irrottaa
- PTFE-pitoinen
- 360° suihkuventtiili sekä 150 mm jatkosuutin, toimii joka asennossa
- Jättää voitelevan kalvon
- Erinomaiset kapillaariominaisuudet - Loistava tunkeutuvuus
- Ei sisällä silikonia, happoja tai hartsia
- Suojaa lialta, suolalta ja vedeltä
- Ei vahingoita maalipintoja eikä muoveja, sopii lukkopesiin

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

87110

KENT 91 IN 1

500ml, 12kpl

Käyttökohteet

91 IN 1 on PTFE-pohjainen monipuolinen voitelu- ja irrotusaine, jota voi käyttää mm. korroosiosta kärsineiden osien irrotukseen, työkalujen suojeluun ja voiteluun, kaapeleille ja sähkökomponenteille ajoneuvoissa, pyörissä, maataloudessa, teollisuudessa, merikalustossa, urheilussa sekä vapaa-ajalla. Suojelee, ehkäisee, puhdistaa, liuottaa, helpottaa, voitelee, tunkeutuu, hiljentää, jne.

Käyttöohjeet

1. Ravista hyvin ennen käyttöä.
2. Annostele 91 IN 1 -tuotetta reilusti ja anna tunkeutua ja vaikuttaa hetken.

Poista tarvittaessa suurimmat epäpuhtaudet ennen tuotteen käyttöä. Pahasti ruostuneet osat saattavat tarvita toisen käsittelyn.



Tekniset tiedot

91 IN 1

Pohja-aine:	PTFE-pohjainen voiteluaine
Koostumus:	Kevyesti öljyinen neste
Väri:	Haalean keltainen
Varastointi:	60 kk
Tullikoodi:	34031910
VOC:	595 g/l
Ominaispaino:	0,820 g/ml 20C
Käyttölämpötila:	-15C - +50C
Kalvon paksuus:	2 gm ²
Haihduntapiste:	Aerosol 45C, nestemäisenä 81C