

CERAMIC 1200

Korkeita lämpötiloja ja kuumenemista kestävä keramiikkapohjainen kiinnileikkautumisen estoaine. Ihanteellinen ABS-jarruille, ohjauksjärjestelmiin, ja lukuisiin liitos- tai nivelkohtiin, jotka joutuvat alttiiksi korkeille lämpötilolle ja korroosiota aiheuttaviin olosuhteisiin.



Ominaisuudet & Edut

- Ei sisällä raskasmetalleja
- Lämpötila-alue -40°C – +1200°C
- Ei huuhtoudu suolaveden, pesujen yhteydessä helposti pois kohteesta
- Erinomainen suoja kaikille metalleille hapettumista ja korroosiota vastaan
- Loistava kiinnileikkautumisen estoaine jopa haponkestäville metalleille
- Suunniteltu erityisesti ABS-jarrujärjestelmille

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

85235	Ceramic 1200	400 ml aerosoli, 12 kpl
84335	Ceramic 1200	200 ml painepakkaus, 12 kpl
84346	Rasvasuti painepakkaukselle	1 kpl
84298	Ceramic 1200	200 ml purkki, 12 kpl

Käyttökohteet

Lämpöuunien kuljettimet, sulatus- ja polttouunit ym. Pulttien, ruuvien ja muttereiden kiinnileikkautumisen estoon. Raskaasti kuormitetut kierretangot ym. Venttiilien ym. säätimien voitelu. Kestää kuumutta, kylmyyttä, kosteutta ja jopa kuumaa höyryä.

Käyttöohjeet

1. Ravista hyvin ennen käyttöä.
2. Suihkuta suoraan voideltavaan pintaan / kohteeseen.



Tekniset tiedot

Ceramic 1200 aerosoli

Koostumus:	Pehmeä tahna
Väri:	Harmaa
Varastointi:	30 kk
Tullin tariffikoodi:	3403 1910
VOC:	487 g/l
Ominaispaino:	0,690 g/ml
Tunkeuma IP 50:	260 1/10mm 25°C
Tunkeuma, ei vatkattu:	265-295 (pohja-aine)
NLGI-luokitus:	2
Tippumispiste:	> 225°C (pohja-aine DIN / ISO 2176)
4 kuulan koe:	2200 N (DIN51350)
Paksunnin:	Kalsiumkompleksi
Lämmönkesto:	-40°C - +1200°C