

KENT Copper Weldprimer

Kuparipohjainen korkean kiintoainepitoisuuden hitsausprimeri.
Sopii piste- ja MIG-hitsauksiin.



KENT 

Ominaisuudet & Edut

- Nopea kuivuminen, korkea kiintoainepitoisuus
- Johtaa hyvin sähköä, suojaa hitsiroiskeilta
- Erinomainen korroosionsuoja, helppo hitsata
- Monikäyttöinen, sopii pinnoitteeksi

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

86354

KENT Copper Weldprime, 500 ml

Aerosoli, 12 kpl

Käyttökohteet

Kuparipohjainen hitsattava primer estämään paneelien korroosiota. Suojaa roiskeilta, eikä räi.

Käyttöohjeet

1. Ravista huolellisesti ennen käyttöä. Ravista vielä minuutin verran, kun sekoituskuula irtoaa.
2. Poista epäpuhtaudet KENT Acrysolilla. Anna kuivua.
3. Suihkuta pyyhkäisevällä liikkeellä 15-20 cm etäisyydeltä.



Tekniset tiedot

Copper Weldprimer 500 ml

Varastointi:	24 kk
Tullin tariffikoodi:	32089099
Väri:	Metallin/kuparin värinen
VOC:	733 g/l
Kuivumisaika:	5-10 min
Ylimaalattavissa:	2 h akryyliväreillä Vesivärillä maalattaessa oltava täysin kuiva. Tässä tapauksessa anna kuivua yön yli, hio kevyesti, ja ylimaalaa.