


Python Wrap 2

Erittäin sitkeä vulkanoituva silikoniteippi vuotojen paikkaukseen.



Ominaisuudet & Edut

- Paineenkesto jopa 23 bar
- Hyvä UV- ja kemikaalienkesto
- Erittäin hyvä lämmönkesto -55°C lähtien hetkellisesti jopa +260°C
- Myrkytön, ei karsinogeeneja tai mutageeneja
- Helppokäyttöinen, näppärä rullapakkaus

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
86067	KENT Python Wrap 2	2,5 cm x 150 cm, purkki

Käyttökohteet

Tukkii vuodot välittömästi putkistoissa, letkuissa, liitoksissa ja pakokaasujärjestelmissä. Sopii kaasuille, nesteille, polttoaineille, kuumalle ja kylmälle vedelle, hapoille, ja höyrylle.

Käyttöohjeet

1. Poista terävät reunat ja kulmat tiivistettävästä kohteesta, jotta Python Wrap 2 teippi ei vahingoitu jännityksessä.
2. Poista teipin suojakalvo.
3. Kääri teippi tiivistettävään kohtaan kireästi.
4. Tuki vuoto käärien teippiä puolen teipin leveyden verran itsensä päälle.
5. Aloita kääriminen hieman tukittavan vuotokohdan vierestä.
6. Laajenna pikkuhiljaa teippausta vuotokohdan molemmille puolille. Jatka laajentamista kunnes teippauksen leveys on vuotokohdan molemmilta puolilta yhtä suuri kuin putken halkaisija.
7. Kääri viimeinen kerros vain vähän venyttäen.



Tekniset tiedot

Tuotekoodi:	86067
Varastointi:	24 kk
Tullin tariffikoodi:	3920992000
Pituus:	150 cm
Leveys:	25 mm
Paksuus:	0,75 mm
Väri:	Musta
Vetolujuus:	1385 psi
Murtovenymä:	490 %
Tarttuvuus (2,5 cm leveä teippaus):	2,5 kg
Repäisylujuus:	15 Nm
Kovuus Shore A:	50
Paineenkesto:	23 bar
Lämmönkesto:	-55°C - 230°C (+260°C hetkellinen)