

# KENT TOUGHCOAT kiveniskumassa

Toughcoat on kova ja sitkeä kumin ja hartsin sekoitus joka on tarkoitettu ajoneuvojen kiveniskusuojaksi helmoihin, alustoihin sekä muihin lujaa ja sitkeää pintaa vaativiin kohteisiin. Tikstrooppisen rakenteen ansiosta Toughcoatilla on helppo jäljitellä eri autonvalmistajien OEM struktuuria.



## Ominaisuudet & Edut

- Kuivuu nopeasti
- Helppo jäljitellä alkuperäistä OEM struktuuria
- Ei valu, helppo tehdä paksujakin pintoja
- 3 eri väriä
- Sopii käytettäväksi kaikkien maalien kanssa

### Tuotenro.

### Tuotenimi

### Pakkaus, myyntierä

86723

KENT Toughcoat, valkoinen 1 litra

Pullo. 12 kpl

86722

KENT Toughcoat, harmaa 1 litra

Pullo. 12 kpl

86721

KENT Toughcoat, musta 1 litra

Pullo. 12 kpl

## Käyttökohteet

Toughcoat on ylimalattava, luja ja sitkeä kiveniskumassa. Sopii käytettäväksi ajoneuvoihin suojaamaan korroosiolta, suolalta, kosteudelta, ja kiveniskuilta. Toughcoat on ylimalattavissa nopeasti, ja jäljittelee tehokkaasti OEM-laatuista struktuuria. Saatavilla kolme väriä: musta, valkoinen, harmaa.

Voidaan käyttää kaikille ajoneuvon pinnoille, kuten roiskeläpät, lokasuojat, rungon osat, pohja, ja muut pinnat. Sopii äänieristysominaisuuksiensa ansiosta myös moottoritilaan ja paneelien sisäpuolelle.

Ylimalattavuutensa ansiosta sopii kivenisku- ja korroosiosuojaksi näkyvillekin pinnoille.

## Käyttöohjeet

1. Voidaan käyttää paljaalle metallille sekä maalipinnoille. Alumiinia pinnoitettaessa käytä KENT Etch Primeria pinnan valmisteluun.
2. Puhdista ja maalattava pinta rasvasta ja liasta. Aloita hionta P400 paperilla. Paljaalle metallille aloita P180 paperilla.
3. Puhdista alue KENT Acrysolilla.
4. Ravista hyvin ennen käyttöä.
5. Saat haluamasi struktuurin säätämällä ruiskun asetuksia. Useita kerroksia maalatessa anna kuivua 10-15 min kerrosten välillä.
6. Puhdista ruisku hyvin käytön jälkeen.
7. Ylimaalattessa suositellaan pohjaväriin käyttöä.

## Tekniset tiedot

<b>Väri:</b>	Musta, harmaa, valkoinen
<b>Varastointi:</b>	24 kk
<b>VOC musta:</b>	478 g/l
<b>VOC harmaa:</b>	465 g/l
<b>VOC valkoinen:</b>	460 g/l
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	32089091
<b>Pohja-aine:</b>	Hartsit, kumi, alkydit
<b>Mätkää märälle:</b>	2K akryylimaalit
<b>Lämmönkesto:</b>	-20...+90°C
<b>Kosketuskuiva:</b>	15 min
<b>Välihaihdunta:</b>	15 min
<b>Kuivumisaika:</b>	30 min (80°C) 2 h (20°C)