

Jasper Oy Korkealuokkaiset pesuaineet

1/3



REKKAPESU 5000, 10 l Tuotenumero J11110

Vesiliukoinen puhdistusaine

Kuljetus- ja maansiirtokaluston päältäpesuun. Korvaa liuotinhampoot useimmissa käyttökohteissa. Liuottaa öljyä, rasvaa, tiesuolaa, irrottaa pikeä tms. Lähes vaahtoamaton. Laimentamaton **pH 13**.

Käyttöohje

Esilaimennus vedellä. Korkeapainelaitteet: esilaimennettuna 1:1-1:5 konetyypistä riippuen, kevyt lika: laimennus 1:10-1:40. Matalapainelaitteet: esilaimennus 1:4-1:15. Harjapesukoneet: esilaimennus "raakana"-1:10 konetyypistä riippuen. Pesulaitteiden harjat pysyvät puhtaana silloin, kun REKKAPESU 5000 puhdistusainetta on levitetty auton pinnalle 1:200. HUOM! Ei saa käyttää yli 35°C:lle maalipinnalle.

JARRU CLEANER/LIUOTINAINAINE 10 l Tuotenumero J11180

Jarru- ja kytkinosien puhdistusneste

Erittäin nopeasti haihtuva puhdistusaine tehokkaaseen rasvanpoistoon. Irrottaa nopeasti öljyä, rasvaa, vahaa, nokea, bitumia, painoväriä ja muita epäpuhtauksia maali- ja metallipinnoilta. PH ei määritely.

KÄYTTÖKOhteITA

Jarru- ja kytkinpinnat, teollisuuden koneet ja laitteet, laakerit, kumitelat, letkut, vaijerit, työkalut yms.

Käyttöohje

Käytetään sellaisenaan laimentamattomana. Ei liukene veteen.



Vesiliukoinen Liuotinpesuaine laimennettava 5 l Tuotenumero J11120

Vesiliukoinen liuotinpesuaine

Kuljetus- ja maansiirtokaluston ulkoiseen pesuun. Moottori- ja alustapesuun. Korvaa liuottimen useimmissa pesutarpeissa. Liuottaa öljyä, rasvaa, tiesuolaa, pikeä, yms. Laimentamaton pH 12.

Käyttöohje

Korkeapainelaitteet: Käyttö sellaisenaan tai esilaimennettuna. 1:1-1:5 konetyypistä riippuen. Matalapainelaitteet: 1:4-1:12. Harjapesukoneet: Käyttö sellaisenaan tai esilaimennettuna 1:4-1:20.

HUOM! Ei saa levittää yli 35°C pinnoille. Ei saa kuivua. Varastointi 1kk. Suoraan käyttöön.



Jasper Oy Korkealuokkaiset pesuaineet

2/3



Voimakas liuotin vesipestävä ei laimennettava 10 l Tuotenumero J11170

Teollisuusliuotin

Rasvanpoistoaine metalliosille. Ilmastointilaitteiden ja moottoreiden puhdistukseen sekä suojarasvan poistoon. Ph ei määritelty.

Käyttöohje

Käyttö sellaisenaan. Annetaan vaikuttaa muutamia minutteja ennen vesihuhtelua.

Varastointi 1kk. Suoraan käyttöön.

Vahvasti hapan vannepesuaine 5 l Tuotenumero J11160

Vahvasti hapan puhdistus- ja peittäysaine

Poistaa nopeasti hapettumia alumiinista ja korroosiojäämiä metallipinnoilta. Tehokas puhdistusaine kivi-, kaakeli-, klinkkeri- sekä muiden happoja kestävien pintojen, esim. graniitin puhdistukseen. Syövyttää lasipintoja, jotka tulee suojata käsittelyn ajaksi. **Laimentamaton pH 2.**

Käyttöohje

Laimennetaan vedellä 1:5 - 1:100 puhdistettavan pinnan likaisuudesta riippuen. Tiiviste kaadetaan aina veteen, ei koskaan päinvastoin. Kohde neutraloidaan aina puhdistuksen jälkeen emäksisellä liuoksella.



Vahvasti hapan puhdistusaine 5 l Tuotenumero J11140

Hapan irrotusaine

Irrottaa lian raudasta ja teräksestä. Voimakkaasti kalkkia irrottava. Käytetään metallimuottien, putkistojen, säiliöiden ja muiden vastaavien puhdistukseen. 1:15-1:60. **Laimentamaton pH 1,3.**

Käyttöohje

Levittää harjalla, telalla tai matalapaineruiskulla. Neutraloidaan mielellään alkaalisella aineella ja huuhdellaan sen jälkeen vedellä. Ohennettaessa aine sekoitetaan aina veteen eikä päinvastoin.

Jasper Oy Korkealuokkaiset pesuaineet

3/3

Korkeatehoinen Oksaalihappo 5 l Tuotenumero J11150

Lievästi hapan puhdistusaine hapettumien, kalkin ja saostumien poistoon. Korkeatehoinen tiiviste, joka tulee laimentaa. Poistaa ruosteen, kalkin ym. Oikein laimennettuna ei vahingoita maalia, lakkaa eikä metalleja. Korkeatehoinen Oksaalihappo toimii gelcoatilla, lasikuidulla, maalilla, muovilla, lakalla & muilla happoa kestäväillä pinnoilla, sekä uppopuhdistuksessa ja ultraäänipesurissa
Laimentamaton pH 2.

Käyttöohje

Matalapaineruisku 1:10-20

Korkeapainelaite 1:1-4



Ultraäänipesuaine 5 l Tuotenumero J11130

Puhdistusaine ultraäänilaitteisiin. Laimentamaton pH 13.

Käyttöohje

Käytetään 3-10 % vesiliuksena.

Kammiopesujauhe 20 kg Tuotenumero J1119020

Metalliosien erikoispesujauhe

Metalliosien pesuun ruiskutus- sekä upotusmenetelmällä. Soveltuu rauta-, teräs, kevytmetalli-, alumiini- ja seosmetalliosille.

Käyttöohje

Annostus: 1-5 % vesiliuos. Käyttöaika 1-10 min.

Käyttölämpötila 60-90°C. Annostele lämpimään veteen ja anna liueta n. 15 min ennen työn aloittamista.

