



KENT Plaz Tex

Sallii kosmeettiset korjaus- ja paikkaustyöt esimerkiksi puskureille tai muihin muovinkorjauksen jälkeisiin viimeistelytyöihin.



Ominaisuudet & Edut

Plaz Tex Black

- Karkean kuvion jättävä maali
- Kuivuu nopeasti - nopea läpimeno korjaamalla
- Vastaa monien tehtaiden alkuperäisosanulkonäköä esim. GM, Peugeot, BMW, VW, Fiat, vanha Toyota

Plaz Tex Clear

- Hienon kuvion jättävä maali
- Kuivuu nopeasti - mahdollistaa nopean läpimenon korjaamalla
- Vastaa monien tehtaiden alkuperäisosien ulkonäköä esim. Ford, Renault, uudet Toyotat ja useiden kojelautojen

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
84586	KENT Plaz Tex Clear	400 ml / ME 12
86735	KENT Plaz Tex Black	400 ml / ME 12

Käyttöohje

1. Puhdista käsiteltävä alue
2. Valitseva sopiva suutin ja ravista purkkia muutama min ennen käyttöä
3. Suihkuta kevyt kerros noin. 50-55cm etäisyydeltä
4. Anna kuivua 5-10min kerrosten välissä
5. Toista edelliset vaiheet kunnes haluttu lopputulos on saavutettu



Tekniset tiedot

Plaz Tex Clear

Pohja-aine:	Neste
Tuoksu:	Liuotin
Väri:	Kirkas
Varastointi:	10v
Tullin tariffikoodi:	3208 90 19
VOC:	672 g/l
Käyttölämpötila:	-40C - +80C

Tekniset tiedot

Plaz Tex Black

Tuoksu:	Liuotin
Väri:	Kirkas
Varastointi:	2v
Tullin tariffikoodi:	3208 20 10
VOC:	575 g/l
Kuivumisaika:	5-15min (20C)
Kuivan kerroksen paksuus:	40 - 70 mic
Peitto:	0,5m2 - 1m2 per purkki
Lämmönkesto:	-10 - +50C