



ROBERLO Repox epoksipohjaväri

Repox on 3:1 2K epoksipohjaväri korroosiosuojaukseen. Tarttuu erinomaisesti metalleihin (rauta, teräs, galvanoitu, alumiini, yms.). Pälle maalattava, maalattavissa märkää märälle.



Ominaisuudet & Edut

- Erittäin korkea kemiallinen- ja korroosionkesto
- Helppo ja nopea käyttää, toimii myös märkää märälle
- Nopea kuivuminen takaa nopean lopputuloksen
- Helppo hioa
- Voidaan päällemaalata yleisimmillä 2K hiontaväreillä sekä 1- ja 2K vesi- ja liuotinmassoilla
- Voidaan pinnoittaa kiteillä, ruiskukitillä sekä muilla vesi- ja liuotinpohjaisilla massoilla
- Ei sovellu happoväriin päälle

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
66953	Repox harmaa	900 ml, 6 kpl
66954	Repox kovettaja	300 ml, 12 kpl

TEKNISET TIEDOT

Pohja-aine:	2K epoksi
Väri:	Harmaa
Ulkomuoto:	Matta
Ominaispaino:	1,7 g/l @ 20°C
Käyttöaika:	6 h
Laskennallinen riittoisuus:	6-7 m ² /l
VOC:	433 g/l ilman tinneriä 496 g/l hiottava versio 483 g/l ei hiottava versio
Varastointi:	12 kk avamaattomana, +5°C - +30°C

SEKOITUSSUHDE

		Hiottava						Märkää märeille
		Tilavuus		Paino		Tilavuus		Tilavuus
	Repos	100	100	100	100	100	100	100
	Kovettaja Repos	33	18	33	18	33	18	33
	Tinneri S238	0	0	10	5	25	13	50
	F/4 at 20°C	68"		48"		26"		16"

TYÖVAIHEET

	Hiottava						Märkää märeille
Sekoitus	100:33:0		100:33:10		100:33:25		100:33:50
	2,0		1,6 - 1,8		1,6 - 1,4		1,3 - 1,6
	1,5 - 2,0		1,5 - 2,0		1,5 - 2,0		2
	15 - 20	10 - 15	15 - 20	10 - 15	15 - 20	10 - 15	15 - 20
	2 kerrosta		2 kerrosta		2 kerrosta		2 kerrosta
	15' 20°C		15' 20°C		15' 20°C		10' 20°C
Kuivan kalvon paksuus	100 - 120 microns		100 - 80 microns		80 - 60 microns		30 microns

KUIVUMISAJAT / PÄÄLLEMAALAUUS

	Hiottava	Märkää märeille
 20°C	8h P240	-
 60°C	30' P240	-
 20°C	8h	Min. 3 h Max. 7 päivää 1 h 2K primereille
 60°C	30'	30'

Märkää märeille: 7 päivän jälkeen hiottava P240 ennen päällemaalausta. Parhaan lopputuloksen saat kun hiot ennen päällemaalausta kevyesti Microfine-hionta-arkilla.

HIONTA

		Hiottava	Märkää märeille
ORBITE 3 - 5	ALOITUS	P240 - P320 - P400	-
	VIIMEISTELY	P500	Microfine hionta-arkki