



Robplast peittelykalvo maalariinteippireunuksella

Kätevä ja monikäyttöinen peittelykalvo valmiilla teippireunalla. Erinomainen käytettävyys staattisen sähkövarauksen ansiosta. Saatavilla useita kokoja.



Ominaisuudet & Edut

- Nopea asennus
- Valittavissa useita valmiita kokoja
- Kevyt ja monipuolinen
- Vähentää hävikkiä

Käyttökohteet

- Maalausammion seiniensuojaus
- Raskaan kaluston osien suojaus (esim. hytit, säiliöt)
- Paikkamaalausten suojaus

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
61474	ROBERLO Robplast, 60 cm x 22,5 m	20 kpl / laatikko
61475	ROBERLO Robplast, 90 cm x 22,5 m	20 kpl / laatikko
61476	ROBERLO Robplast, 120 cm x 22,5 m	20 kpl / laatikko
61479	ROBERLO Robplast, 360 cm x 22,5 m	20 kpl / laatikko

TEKNISET TIEDOT

TEIPIN TIEDOT

Paino:	57 g/m ² +- 5 g
Paksuus:	0,12 mm +- 10 %
Elastisuus:	10 % +- 2 %
Lämmönkesto:	80°C

KALVON TIEDOT

Ominaispaino:	0,946 g/cm ³
Sulamispiste:	130°C
Syttymispiste:	350°C
Paksuus:	8 micronia +- 10 %