

T&B Ty-Rap nippusiteet

Thomas&Betts

Musta säänkestävä 6.6 polyamidinippuside. RST-lukko. Minimiasennuslämpötila -30°C. Käyttölämpötila -60°C - +105°C. UL-94 V-2- hyväksyntä.

Tuotenro. Tuotenimi

TR92M	T&B Ty-Rap Nippuside 92 x 2.4x 1.0, 100 kpl musta
TR203M	T&B Ty-Rap Nippuside 203 x 2.4x 1.0, 100 kpl musta
TR140M	T&B Ty-Rap Nippuside 140 x 3.6 x1.1, 100 kpl musta
TR208M	T&B Ty-Rap Nippuside 208 x 3.6 x1.1, 100 kpl musta
TR284M	T&B Ty-Rap Nippuside 284 x 3.6 x1.1, 100 kpl musta
TR186M	T&B Ty-Rap Nippuside 186 x 4.8 x1.3, 100 kpl musta
TR295M	T&B Ty-Rap Nippuside 295 x 4.8 x 1.3, 100 kpl musta
TR361M	T&B Ty-Rap Nippuside 361 x 4.8 x 1.4, 100 kpl musta
TR223M	T&B Ty-Rap Nippuside 223 x 6.9 x 1.6 50 kpl musta
TR340M	T&B Ty-Rap Nippuside 340 x 7.0 x 1.6 50 kpl musta
TR771M	T&B Ty-Rap Nippuside 771 x 6.9 x1.6, 50 kpl musta

Nippusidelajitelma 6.6 polyamidi 10 kpl kaikkia värejä: musta, ruskea, punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, lila, harmaa, valkoinen. RST-lukko. Käyttölämpötila -60°C - +85 °C. Minimiasennuslämpötila -20°C. UL-94 V-2- hyväksyntä.

Tuotenro. Tuotenimi

TR186V	T&B Ty-Rap Nippuside 186x4,8 10 eri väreä 100 kpl
--------	---

Ruostumaton teräsnippuside kuulalukituksella. Erittäin vaativiin kohteisiin. Käyttölämpötila -40°C - +300°C.

Tuotenro. Tuotenimi

TM200	T&B Ty-Met 200 x 4,6 100 kpl, RST 304 kuulalukko
TM360	T&B Ty-Met 360 x 4,6 100 kpl, RST 304 kuulalukko
TM360L	T&B Ty-Met 360 x 7,9 100 kpl, RST 304 kuulalukko
TM520	T&B Ty-Met 520 x 7,9 100 kpl, RST 304 kuulalukko

Ruostumaton, haponkestävä teräsnippuside mustalla polyesteripinnoitteella. Kuulalukitus. Erittäin vaativiin kohteisiin. Käyttölämpötila -40°C - +165°C. AISI 316.

Tuotenro. Tuotenimi

TM200M	T&B Ty-Met 200 x 4,6 100 kpl, Pinnoitettu HST 316
TM360M	T&B Ty-Met 360 x 4,6 100 kpl, Pinnoitettu HST 316
TM360LM	T&B Ty-Met 360 x 7,9 100 kpl, Pinnoitettu HST 316

Alumiininen, ruuvi kiinnitteinen nippusidekiinnike. Max ruuvi 4,9 mm.

Tuotenro. Tuotenimi

TC5105	T&B Alumiinikiinnike max 4,8 mm siteelle, 100 kpl
TC5345AX	T&B Tarrakiinnike max 5,2 mm siteelle Must 100 kpl

