



KENT one2K Clear Coat- lakka

Jättää kristallinkirkkaan säröjä ja UV-säteilyä kestävä pinnan. Voidaan käyttää vanhan maalin päälle, alumiinille, teräksille, ja puulle. Polyuretaanipohjainen kirkaslakka paikkamaalauksiin.



Ominaisuudet & Edut

- Ei parasta ennen päiväystä - Ei hävikkiä
- Erittäin kestävä - Kestää hyvin UV-säteilyä, kemikaaleja ja naarmuja
- Monikäyttöinen - OEM-viimeistelyt, vanhalle maalipinnalle, paljaalle- ja sinkitylle teräkselle, puulle.
- Paksu ja kova kalvo - Helppo kiilloittaa
- Syvä kiiltoinen - Ei valu

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
86892	KENT one2K Clear Coat, aerosolilakka	400 ml, 12 kpl
86988	KENT one2K Clear Coat suutinpussi	12 kpl

Käyttökohteet

KENT 2K-lakka, joka muodostaa UV-säteilyä kestävä pinnan. Kestää hyvin kiveniskemiä. Voidaan käyttää monilla eri pinnoilla. Erittäin hyvä paikkamaalauksiin

Käyttöohjeet

Auton oltava sisältä puhdas sekä ilmastoinnin höyrystimen kuiva.

1. Sekoita hyvin vähintään 3 minuuttia
2. Koesuihkuta testipinnalle
3. Suihkuta 2-3 kerrosta 15-25 cm etäisyydeltä, jätä 5 minuutin väliaikaa kerrosten välillä
4. Loppuhaihdunta 30min
5. Kuivumisajat: 30 min @ 60°C, 12h @ 20°C tai IR
6. Välttääksesi suuttimen tukkeutumisen suihkuta ylösalaisin 5 sekuntia



Tekniset tiedot

one2K Clear Coat

Pohja-aine:	Polyuretaani
Tuoksu:	Ominainen
Väri:	Kirkas
Varastointi:	24 kk
Tullin tariffikoodi:	3208 9091
Kuivumisaika:	30min @60C, 12h @20C
Riittoisuus:	n. 3m ²
Kerrosten määrä:	Max. 3
Suihkutusetäisyys:	15 - 25 cm
Käyttölämpötila:	18C - 25C
Lämpötilansieto:	Max. 150C
VOC:	625 g/l