

J-788 FCG MIG-ydintäytelanka

Vähähiilinen hitsaustuote hapon kestävien terästen hitsaukseen.

Yleisimpien 316-terästen hitsaukseen ei vaadi argon-kaasua toimii myös CO2 ja Mison-kaasuilla

Hyvä hitsattavuus kaikissa asennoissa sekä minimaalinen roiske varjelee lähialueita ja helpottaa hitsauksen jälkeen tapahtuvaa puhdistusta. Erinomainen korroosionkesto ja tarkoin kontrolloitu hiili vähentää karbiidien muodostusta raja-alueilla sekä hitsissä. Ominaisuudet

Helppokäyttöinen
Hyvä hitsata
Ei roiski
Koneistettava
Helppo kuonan poisto

Käyttökohteet

Öljy- ja kaasuteollisuus
Kemianteollisuus
Paperiteollisuus
Korjaamot
Sairaalat
Vesilaitokset
Yms...



Tuotekoodi	39562-G
Hitsausmenetelmä	MIG
Venymä	0,35
Vetolujuus	550 N/mm ²
Kovuus	40-55 BHN
Tuotemerkki	Certanium
Myyntiyksikkö	KG

Tuotekortti 39562-G<https://jasper.fi/j-788-fcg-mig-ydintaytelanka-39562-g>

Nimi	Koodi	Hinta
J-788 FCG MIG-ydintäytelanka , 0,9 mm / rullass	39562	125,58 €
J-788 FCG MIG-ydintäytelanka , 0,9 mm / rullass	39561	83,14 €

Vähähiilinen hitsaustuote hapon kestävien terästen hitsaukseen.

- Yleisimpien 316-terästen hitsaukseen
- ei vaadi argon-kaasua
- toimii myös CO2 ja Mison-kaasuilla

Hyvä hitsattavuus kaikissa asennoissa sekä minimaalinen roiske varjelee lähialueita ja helpottaa hitsauksen jälkeen tapahtuvaa puhdistusta. Erinomainen korroosionkesto ja tarkoin kontrolloitu hiili vähentää karbiidien muodostusta raja-alueilla sekä hitsissä. Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Hyvä hitsata
- Ei roiski
- Koneistettava
- Helppo kuonan poisto

Käyttökohteet

- Öljy- ja kaasuteollisuus
- Kemianteollisuus
- Paperiteollisuus
- Korjaamot
- Sairaalat
- Vesilaitokset
- Yms...