

## J-51 F Hopeajuote 1,6 mm, 1 kpl

Kadmiumvapaa hopeajuote. Kaikissa asennoissa ja huonoille sovituksille. Tarttuu hyvin jopa haponkestäville ja ruostumattomille teräksille. Juoksutinpäällyste takaa myös hapettuneisiin pintoihin tarttuvuuden. Vetolujuus 510 N/mm<sup>2</sup> Sulamislämpötila 670 - 730 °C Hopeapitoisuus 44 %. Korjaushitsauksiin jopa likaisille materiaaleille Aktiivinen juoksute läpäisee paksunkin oxidikerroksen Kunnossapidon lempituote



Tuotekoodi	39400
Hitsausmenetelmä	Kaasu, TIG
Vetolujuus	510 N/mm <sup>2</sup>
Halkaisija	1,6 mm
Pakkauskoko	20 kpl/pak
Tuotemerkki	Certanium
Myyntiyksikkö	KPL
Hinta	39,16 €

Kadmiumvapaa hopeajuote. Kaikissa asennoissa ja huonoille sovituksille. Tarttuu hyvin jopa haponkestäville ja ruostumattomille teräksille. Juoksutinpäällyste takaa myös hapettuneisiin pintoihin tarttuvuuden. Vetolujuus 510 N/mm<sup>2</sup> Sulamislämpötila 670 - 730 °C Hopeapitoisuus 44 %.

- Korjaushitsauksiin jopa likaisille materiaaleille
- Aktiivinen juoksute läpäisee paksunkin oxidikerroksen
- Kunnossapidon lempituote