

KENT A/C Stop Leak R1234yf - ilmastointijärjestelmän vuotoihin

Ilmastointijärjestelmän vuotojen tukkimiseen. Ei sisällä haitallisia polymeerejä. Suunniteltu yhteensopivaksi R1234yf-kylmäaineen kanssa. Sisältää myös väriaineen. Tuote on suunniteltu toimivana järjestelmissä, joissa vielä käytetään uutta R1234yf-kylmäainetta. Erytishuomiota on kiinnitetty yhteensopivuuteen kaikkien yleisimpien öljyjen (PAG, POE, PAO...) kanssa. Pysäyttää vuotoja kumissa, metallissa, lauhduttimissa, O-renkaissa, ja muissa kuluneissa tiivisteissä. UV-väriaine auttaa havaitsemaan suurempia vuotoja. Ei sisällä kylmäainetta.



Tuotekoodi	86639
Koko	28,5 ml
Pakkaus	Painepakkaus
Pakkauskoko	6 kpl/pak
Tuotemerkki	KENT
Myyntiyksikkö	KPL
Hinta	113,33 €

Ilmastointilaitteen pienten vuotojen tai haihtumien paikkaamiseen uusille kylmäaineille. Tuote korjaa ns. haihtumisongelman ajoneuvoissa, joissa selkeätä vuotokohtaa on vaikea paikallistaa tai havaita.

- Sopii käytettäväksi R1234yf kylmäaineen kanssa
- Monikäyttöinen - Sopii sähkö- ja hihnakäyttöisille kompressoreille
- Tukkaa vuodot - Toimii kumille, metallille, tiivisteille ja O-renkaille
- Sopii kaikille öljyille, esim. PAG, POE, PAO, jne.
- Auttaa havaitsemaan vuodot, sisältää UV-väriaineen
- Nopea ja helppo - Liitosputki mukana pakkauksessa

HUOM!

KENT A/C Stop Leak lisätään aina matalapainepuolen huoltoliittimeen! Saatavana adapteri niihin ajoneuvoihin, joissa on vain yksi huoltoliitin.

Sopii käytettäväksi järjestelmissä joissa kompressori vielä toimii.

KÄYTTÖOHJEET

1. Käynnistä moottori ja aseta ilmastointi täydelle teholle.
2. Irrota alipaineliittimen suoja.
3. Kiinnitä letku purkkiin ja täytä se hitaasti A/C Stop Leakilla. Kiinnitä alipaineliittimeen

(varmistetaan että letkussa ei ole ilmaa).

4. Tyhjennä koko purkki ilmastointijärjestelmään (tähän kuluu n 20 sek).

5. Irrota letku alipaineliittimestä ja täydennä kylmäaineella.

6. Kiinnitä alipaineliittimen suoja. Anna vaikuttaa järjestelmän käydessä 15-20 min.