

ULTRAKEVYT MONIKÄYTTÖINEN POLYESTERI KITTI

KUVAUS

FUTURA PLUS on ultrakevyt monikäyttöinen polyesterikitti jossa yhdistyy keveys, monikäyttöisyys sekä helppo hiottavuus. Futura plussaa käyttävät ajoneuvomaalaamot sekä teollisuus.

Tuotteen ultrakevyt rakenne takaa helpon levittyvyyden ja hiottavuuden, joka on omaa luokkaansa verrattuna mihinkä tahansa muihin kitteihin. Mikropallo rakenteen ansiosta tuotetta voidaan käyttää pienille sekä laajoille pinnoille ilman kutistumisvaaraa.

- ☒ Monikäyttöinen
- ☒ VOC yhteensopiva
- ☒ Turvallinen käyttäjälle
- ☒ Soveltuu lähes kaikille materiaaleille
- ☒ Ei kutistu
- ☒ Nopeuttaa lopputulosta
- ☒ Ultrakevyt
- ☒ Säästää aikaa
- ☒ Viimeisintä tekniikkaa

FUTURA PLUS on VOC yhteensopiva ja turvallinen valinta luonnon ja käyttäjän kannalta.

FUTURA PLUSASSA yhdistyy kaikki viimeisimmän teknologian mukanaan tuomat edut ja mahdollisuudet.

OMINAISUUDET

Pohja-aine: Tyydyttämätön polyesteri
Väri: Vaalean sininen
Ominaispaino: 0,85 kg/l (20°C)
Voc: 8 g/l (Sekoitettuna)



OHEISTUOTTEET

Kovettaja PBO

KÄYTTÖKOhteet




Voidaan käyttää teräksille, alumiineille, galvanoiduille, polyesteri sekä erilaisille muovi pinnoille.

Älä käytä thermoplastisille pinnoille tai suoraan happovärin päälle.




PINNAN ESIKÄSITTELY


1 – Pinnan määrittely.

2 - Käsittely:





TYÖVAIHE		Teräs	Alumiini	Galvanoidut	Polyesteri UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 - ASENNUS

			
	PAINO		
10°C	100:3	8'	30'
20°C		5,5'	25'
30°C		4'	15'


AIKA
5 min
ETÄISYYS
80 cm
MAX. Lämpö
80°C

2 - HIONTA

			
ALOITUS	7 – 5 mm	P180	P150
LOPETUS	5 – 3 mm		P240

Huom!

Älä käytä enempää kovetinta kun ohjeessa sanotaan, sekoita huolellisesti.

Polyesteri kitit ei kovetu jo lämpötila on alle +5°C

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet tinnerillä ennen kovettumista.

TURVALLISUUS

Seuraa tuote-etiketin ohjeita. Enemmän työturvallisuustietoa saat tilaamalla Käyttöturvatieoiteen

VARASTOINTI

Varastoidaan hyvin ilmastoidussa paikassa, (+5°C - +30°C)

TAKUU

Avaamattomassa pakkauksessa yksi vuosi valmistuspäivämäärästä.

Kaikissa teknisissä kysymyksissä ota yhteys Jasper Oy:n tekniseen osastoon.

VINKKI:

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi anna kitin kuivua aina hyvin ennen primerointia ja päällemaalausta.