



CERTANIUM

Certanium 705

Tekninen läpimurto sitkeän teräksen, seostetun teräksen ja valuteräksen hitsaamiseksi kaikissa asennoissa.

Certanium 705 on suunniteltu runkoteräksille ja öljyisten teräsvalujen korjaukseen

Hitsaa eri teräksiä

- Suurlujuusteräkset
- Keskihiiliset teräkset
- Vähähiiliset teräkset
- Teräsvalut

Helppokäyttöinen

- Tasainen kaari
- Hyvä tunkeuma
- Ei roiski
- Mahtava hitsattavuus vaikeissakin asennoissa
- Helppo kuonan poisto
- Hitsaa läpi öljyn ja öljyä vuotavat kohteet



Ominaisuudet

Kontakti- tai kaarihitsaukseen.
Soveltuu suurlujuusterästen hitsaukseen.
Helppo hitsata- näet hitsin
Pehmeä sauma.
Suuri tunkeuma.
Kaikissa asennoissa

Edut

Helppo hitsata isoillakin virroilla
Hyvä asntohitsattavuus
Tiiviit, eheät saumat
Pakattu Certa-Seal suljettaviin pakkauksiin
- eivät kostu vaikeissakaan olosuhteissa.

Käyttökohteet

Suurta lujuutta vaativat korjaushitsauskohteet.

- hiiliteräkset Max 0,5 C
- runkokorjaukset
- öljyiset ja likaiset paikat
- hydraulivuodot
- teräsvalukorjaukset
- koneistettavat täyttöhitsaukset

Tekniset tiedot

Vetolujuus 827 N/mm²
Myötöraja 662 N/mm²
Venymä 24%

Tuotetiedot

Halk. 2,5 mm	4 kg	22211	60-100 A
Halk. 3,2 mm	4 kg	22370	100-140 A
Halk. 4,0 mm	4 kg	22380	140-190 A