



CERTANIUM

Certanium 747 AC/DC

Suunniteltu yleiskäyttöön huolto- ja tuotantohitsauksiin

Hitsaa teräksiä kuten

- kuuma- ja kylmävalssatus
- Rakenne profiilit
- H- ja I-palkit
- Putkityöt
- Sinkityt teräkset

Helppokäyttöinen

- Helppo kaaren syttyminen
- Hyvä hitsata vaikeissakin asennoissa
- Ei roiski
- Voidaan hitsata läpi ruosteen ja sinkin
- Helppo kuonan poisto



Ominaisuudet

Kontakti- tai kaarihitsaukseen.
Tasainen kaari, jopa isoillakin virroilla
Voidaan hitsata jäpi ruosteen, maalin ja sinkin

Edut

Helppokäyttöinen, kosketus ja kaaritekniikalla
Tiiviit, eheät saumat.
Pehmeä hitsi.
Ei kostu. Pakattu uudelleen suljettaviin
Certa-Seal foliopusseihin

Käyttökohteet

Rakenneraudan korjaushitsauskohteet.
Rikkiopitoiset, fosforipitoiset teräkset.
Työstettävät täyttöhitsaukset

Tekniset tiedot

Vetolujuus 540 N/mm²

Venymä 28%

Tuotetiedot

Halk. 2,5 mm	4 kg	22232	90-120 A
Halk. 3,2 mm	4 kg	22625	120-160 A