



## A/C Stop Leak R134a

Ilmastointijärjestelmän vuotojen tukkimiseen. Ei sisällä haitallisia polymeerejä. Suunniteltu yhteensopivaksi R134a-kylmäaineen kanssa. Sisältää myös väriaineen.



### Ominaisuudet & Edut

- Sopii käytettäväksi R134a kylmäaineen kanssa
- Monikäyttöinen - Sopii sähkö- ja hihnakäyttöisille kompressoreille
- Tukki vuodot - Toimii kumille, metallille, tiivisteille ja O-renkaille
- Sopii kaikille öljyille, esim. PAG, POE, PAO, jne.
- Auttaa havaitsemaan vuodot, sisältää UV-väriaineen
- Nopea ja helppo - Liitosputki mukana pakkauksessa

#### Tuotenro.

#### Tuotenimi

#### Pakkaus / Myyntierä

86638

A/C Stop Leak R134a

28,5 ml / 1 kpl

### Käyttökohteet

Tuote on suunniteltu toimimaan järjestelmissä, joissa vielä käytetään vanhaa R134a-kylmäainetta. Erityishuomiota on kiinnitettävä yhteensopivuuteen kaikkien yleisimpien öljyjen (PAG, POE, PAO...) kanssa. Pysäyttää vuotoja kumissa, metallissa, lauhduttimissa, O-renkaissa, ja muissa kuluneissa tiivisteissä. UV-väriaine auttaa havaitsemaan suurempia vuotoja. Ei sisällä kylmäainetta.



## Käyttöohjeet

Sopii käytettäväksi järjestelmissä joissa kompressori vielä toimii.

1. Käynnistä moottori ja aseta ilmastointi täydelle teholle.
2. Irrota alipaineliittimen suoja.
3. Kiinnitä letku purkkiin ja täytä se hitaasti A/C Stop Leakilla. Kiinnitä alipaineliittimeen (varmista että letkussa ei ole ilmaa).
4. Tyhjennä koko purkki ilmastointijärjestelmään (tähän kuluu n 20 sek).
5. Irrota letku alipaineliittimestä ja täydennä kylmäaineella.
6. Kiinnitä alipaineliittimen suoja. Anna vaikuttaa järjestelmän käydessä 15-20 min.

## Tekniset tiedot

### 86522 Engine Stop Leak 250 ml

<b>Koostumus:</b>	Neste
<b>Väri:</b>	Kirkas, vihertävä/kellertävä
<b>Varastointi:</b>	24 kk
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	27101981
<b>Tulenarkuus:</b>	Ei

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löydät sivuiltamme [www.jasper.fi](http://www.jasper.fi)