



# LEAK CHEK

Tiivistysspray ajoneuvojen korikorjauksiin. Vaikeapääsyisiin kohteisiin ja saumoihin. Sekä ulko- että sisäkohteisiin.



## Ominaisuudet & Edut

- Joustavaa matalassakin lämpötilassa
- Ehkäisee vesivuotoja
- Erinomainen tarttuvuus
- Voidaan käyttää kohteeseen purkamatta

**Tuotenro.**

**Tuotenimi**

**Pakkaus, myyntierä**

50087

Leak Chek

687 ml aerosoli, 12 kpl

## Käyttökohteet

Leak Chek on juokseva, kumipohjainen vesivuotoja varten suunniteltu tiivisteaine vaikeapääsyisiin kohteisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat korin osat, tulipeltien ja tavaratilojen saumat, A-pilarit, kotelorakenteet ja -kiinnitykset, lokasuojien saumojen tiivistykset. Voidaan käyttää suoraan kohteeseen ilman purkutöitä ehkäisemään vesivuotoja ja korroosiota. Säilyttää ominaisuutensa jopa 93°C asti.

## Käyttöohjeet

1. Ravista hyvin ennen käyttöä. Ravista myös silloin tällöin suihkutusten välissä.
2. Käytä pakkauksen mukana tulevaa apusuutinta vaikeapääsyisimpien kohteiden saavuttamiseksi.
3. Aseta apusuutin niin syväälle kohteeseen kuin mahdollista. Ala suihkuttaa vetäen suutinta hiljalleen ulos aukosta.
4. Anna kuivua noin 15 minuuttia.
5. Suihkuta toinen kerros kuten kohdassa



## Tekniset tiedot

---

### Leak Chek 687 ml

<b>Kuvaus:</b>	Leak Chek Seam Sealer
<b>Varastointi:</b>	24 kk
<b>VOC:</b>	556 g/l
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	3214 9000
<b>Koostumus:</b>	Paksu musta neste, liuottimen haju
<b>Suihkutusnopeus:</b>	52-78 g / 10 s (ASTM D-3069)
<b>Tarttuminen:</b>	4B teräkselle (min) (ASTM D-3359)
<b>Valuma:</b>	Valuu 10-30 cm suihkuttaessa 30 cm etäisyydeltä 5 sekunnin ajan
<b>Joustavuus matalissa lämpötiloissa:</b>	Ei halkeile, hajoa eikä irtoa (ASTM C-7110)