



MEGAX

C15

2K 5:1 Akryyliprimeri

KUVAUS



MEGAX on 2-komponenttinen akryyliprimeri korikorjauksiin. MEGAX tarttuu erinomaisesti kitteihin, fillereihin ja hiottuihin pintoihin.

TEKNISET TIEDOT



Kuvaus:	Kaksi akryyli­komponenttia			
	M0	M1	X5	
Väri:	Valkoinen	Vaaleanharmaa	Tummanharmaa	
Ominaispaino:	1,5 kg/l	1,6 kg/l	1,6 kg/l	
Kerroksen paksuus kuivana:	200 micronia	200 micronia	200 micronia	(Kaksi kerrosta)
VOC:	426 g/l	390 g/l	400 g/l	(Primer Megax)
	398 g/l	418 g/l	430 g/l	(Käyttövalmis)
Kiintoainepitoisuus:	75 %	73 %	75 %	
Riittoisuus:	9 m ² /l	9 m ² /l	9 m ² /l	(200 micronia)

MUUT TUOTTEET




MX503 Standardikovettaja
MX603 Nopea kovettaja
MX703 Erittäin nopea kovettaja

		
T° (°C)	Kovettaja	
< 18	MX603	MX703
18 - 25	MX503	MX603
> 25	MX503	MX503-MX603








PINNAN VALMISTELU

Prosessi		Kitti	OEM väri	Sähkökasto- maalau
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

SEKOITUSSUHDE

Megax	A + B			
MX503	100:20	5 : 1	60" F/4 20°C	45'
MX603	volume 100:12			40'
MX703	weight			35'

ANNOSTELU










					
	mm	bar	cm		
	1,8 – 2,0	3-4	15-20	2	5' 20°C
	1,7 – 1,9	3	10	2	

KUIVUMISAJAT





20° C

60° C






Lyhytaalto IR

									Lampun etäisyys	Haihtuminen/ Pintakuiva	Läpi- kuiva
									IR		
MX503	30'	60'	4 h	4 h	MX503	30'	30'	MX503	80 cm	5'	7'
MX603	25'	50'	3 h	3 h	MX603	30'	30'	MX603	80 cm	5'	7'
MX703	20'	45'	2,5 h	2,5 h	MX703	30'	30'	MX703	80 cm	5'	7'

HIONTA

			
Aloitus	3	P360	P360
Viimeistely		P600	P600

VÄRITÄULUKKO

	Värit	Sekoitussuhde % painosta		Suositeltu viimeistely pinta
		M0 / X5	M1 / X5	
R1		100:0 (M0:X5)	-	Valkoinen Keltainen Oranssi
R2		90:10 (M0:X5)	100:0 (M1:X5)	Punainen
R3		52:48 (M0:X5)	60:40 (M1:X5)	Vaaleanvihreä, vaaleansininen, vaaleanharmaa, metallinen vaaleanvihreä, sininen, punainen ja harmaa. Metallinen keltainen, beige ja oranssi.
R4		25:75 (M0:X5)	35:65 (M1:X5)	Tummanvihreä, sininen ja harmaa. Metallinen tummanvihreä, sininen ja harmaa.
R5		0:100 (M0:X5)	0:100 (M1:X5)	Musta. Metallinen musta.

TYÖKALUJEN PUHDISTUS

Puhdista puhdistustinnerillä ennen kuin tuote kuivuu.

TYÖTURVALLISUUS

Seuraa käyttöohjeita. Lisätietoja saa käyttöturvallisuustiedotteesta.

VARASTOINTI

Säilytä ilmastoidussa tilassa +5 °C - +30 °C. Vältä suoraa auringonvaloa.
Säilyy vuoden avaamattomana.

