



## Diesel Anti-Wax

Monikäyttöinen dieselin lisäaine ehkäisemään bakteerikasvustoja ja suuttimien tukkeentumista, niin maalla kuin merelläkin. Parantaa moottorin kylmäkäyntiominaisuuksia ja alentaa polttoaineen pakkasenkestävyyttä.



### Ominaisuudet & Edut

- Ehkäisee vahakristallien syntymistä kylmissä olosuhteissa
- Hajottaa ja emulsoi vesijäämiä ja kosteutta
- Tappaa bakteereita ja sienikasvustoja sekä vedessä että polttoaineessa ja estää niiden itämisen uudelleen
- Suojaa säiliöitä ja tankkeja korroosiolta
- Ei sisällä formaldehydiä
- Parantaa palamista ja vähentää pakokaasupäästöjä
- Puhdistaa ja huoltaa suuttimia ja venttiileitä
- Parantaa moottorin tehokkuutta

#### Tuotenro.

#### Tuotenimi

#### Pakkaus

86194

Diesel Anti-Wax

1 litran kanisteri

86195

Diesel Anti-Wax

5 litran kanisteri

### Käyttöohjeet

1. Lisää Diesel Anti-Wax ennen tankkausta tyhjään tai puolityhjään tankkiin. Näin tuote sekoittuu täydellisesti polttoaineeseen. Sekoittuakseen Diesel Anti-Wax tarvitsee yli +3 °C lämpötilan. Tuotteella ei saada palautettua jo jähmettymään päässeeseen polttoaineen suodatettavuutta (CFPP) ennen kuin lämpötila nostetaan yli +3 °C:seen.
2. Lisää n. 2% KENT Diesel Anti-Waxia kesälaatuiseen polttoaineeseen saadaksesi -30 °C suodatettavuuden.
3. Tuote estää myös järjestelmän korroosiota sekä venttiilien karstoittumista. KENT Diesel Anti-Wax parantaa polttoaineen suodatettavuutta (FVPP) ja estää kosteuden eriytymistä polttoaineesta. Kosteuden emulsiointi estää myös mahdollisen bakteeri-/leväkasvuston syntymistä.



## Tekniset tiedot

### 86194 Diesel Anti-Wax 1 l / 86195 Diesel Anti-Wax 5 l

<b>Väri:</b>	Haalean väritön
<b>Koostumus:</b>	Neste
<b>Tilavuus:</b>	1 & 5 litraa
<b>Suhteellinen tiheys:</b>	0,820 (20 °C)
<b>Viskositeetti:</b>	< 7,0 c/st (40 °C)
<b>VOC:</b>	590 g/ml
<b>Varastointi:</b>	12 kk

Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet löydät sivuiltamme [www.jasper.fi](http://www.jasper.fi)



**Vaaralausekkeet:** Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. **Turvalausekkeet:** Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedellä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.