



# BRAKE DISC RUST PROTECTION

Lakkapohjainen jarrulevyn varastointipinnoite korroosiota vastaan.



## Ominaisuudet & Edut

- Estää korroosion muodostumista jarrulevyihin ajoneuvoa varastoidessa
- Perustuu kirkslakkateknologiaan
- Suojapinnoite poistuu noin viiden tehokkaan jarrutuksen jälkeen
- Silikoniton - Sopii myös korikorjaamoihin
- TÜV NORDin testaama
- Ajoneuvo pysyy myyntikuntoisena ja edustavana eikä pitkällisiä purkamistoimia tarvita jarrulevyjen käsittelyyn

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
86416	Brake Disc Rust Protection	500 ml aerosoli + suihkusuutin

## Käyttökohteet

Olosuhteista riippuen jarrulevyihin kertyy yleensä ruostetta lyhyenkin seisonta-ajan jälkeen. KENT Brake Disc Rust Protection estää korroosion syntymisen jarrulevyn pintaan pitäen ajoneuvon edustavan ja huolletun näköisenä. Tuotetta suihkutetaan jarrulevyn näkyvälle osalle, jolloin korroosiota ja ruostetta ei pääse syntymään käsitellylle alueelle.

## Käyttöohjeet

1. Puhdista käsiteltävä alue ensin KENT Brake Parts Cleanerillä ja anna kuivua.
2. Ravista hyvin ennen käyttöä.
3. Suihkuta jatkosuuttimen avulla 10-15 cm etäisyydeltä kohteeseen tasaisesti kunnes koko alue on käsitelty. Anna kuivua.





## Tekniset tiedot

### 86416 Brake Disc Rust Protection

<b>Koostumus:</b>	Väritön, kirkas, aerosoli. Kiinteä pinta haihtumisen jälkeen
<b>Haju:</b>	Liutin
<b>Tiheys @ 20°C:</b>	0,760-0,790 g/cm <sup>3</sup>
<b>Pölykuiva:</b>	n. 5 min. 20°C
<b>Kosketuskuiva:</b>	n. 15 min 20°C (Kuivumisajat voivat vaihdella sääolosuhteista johtuen)
<b>VOC:</b>	627,1 g/l
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	320 820 90
<b>Muut tuotteet:</b>	200 mm jatkosuutin
<b>Varastointi:</b>	36 kk

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löydät sivuiltamme [www.jasper.fi](http://www.jasper.fi)

**HUOM:** Älä suihkuta tuotetta kuumalle jarrulevyllle. Suojapinnoite poistuu itsestään, kun ajoneuvolla on jarrutettu tehokkaasti viitisen kertaa.

