



# Gearbox Stop Leak

Vaihteistoöljyn lisäaine kuluneiden tiivisteiden hoitoon ja öljyvuotojen ehkäisyyn vaihteistoissa.



## Ominaisuudet & Edut

- Puhdistaa ja hoitaa kuluneita öljytiivisteitä
- Ehkäisee tiivisteperäisiä öljyvuotoja
- Tehokas apu esim. kumi-, neopreeni- ja vitontiiivisteille
- Yleiskäyttöinen: Sopii yleisimmille öljyille manuaalivaihteistoissa
- Sisältää vaihteiston kulumisenestoaineita
- Ei tarvetta osien irrottamiselle

### Tuotenro.

### Tuotenimi

### Pakkaus / Myyntierä

86523

Gearbox Stop Leak 250 ml

250 ml pullo / 12 kpl

## Käyttökohteet

Öljytiivisteet, O-renkaat ja muut vaihdelaatikon tiivisteet bensa- ja dieselmootoreissa kuluvat, kutistuvat tai kovettuvat ajan mittaan ja menettävät tiivistäviä ominaisuuksiaan. Tästä syystä vaihteistoissa saattaa ilmetä öljyvuotoja tai öljynkulutusta. Gearbox Stop Leakin käyttäminen palauttaa tehokkaasti kuluneiden tiivisteiden suorituskyvyn ja ehkäisee ärsyttäviä öljyvuotoja.

Gearbox Leak Stop sopii käytettäväksi kaikkien vaihteistoöljyjen kanssa manuaalivaihdelaatikoissa. Hoitaa ja puhdistaa kumisia, neopreeni-, EPDM- ja vitontiiivisteitä. Gearbox Stop Leak sisältää myös kulumisenestoaineita ja voiteluaineita.

Gearbox Stop Leak on hyvä vaihtoehto ajoneuvoon, jossa ilmenee näkyviä vaihteiston öljyvuotoja, tai vaihteistoöljynkulutusta.



## Käyttöohjeet

Yksi 250 ml pullo Gearbox Stop Leakia riittää käsittelemään jopa neljä litraa öljyä. Kaada pullollinen Gearbox Stop Leakia suoraan öljyntäyttöreistä koneeseen. Pidä huoli oikeasta öljymäärästä. Käytä moottoria normaalisti. Gearbox Stop Leak alkaa vaikuttaa vasta muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen. Vaihteistoihin, joissa öljytilavuus on vähintään kaksi litraa, annostellaan täysi pullollinen Gearbox Stop Leakia.

HUOM: Gearbox Stop Leak ei auta rikkoontuneiden osien aiheuttamiin öljyvuotoihin. Ei sovi automaattivaihteistoille.

## Tekniset tiedot

### 86523 Gearbox Stop Leak 250 ml

<b>Pohja-aine:</b>	Maaöljyn tislaustuotteet
<b>Ulkomuoto/väri:</b>	Neste, ruskea
<b>Haju:</b>	Mieto
<b>Ominaispaino (20 °C):</b>	0,900 g/l
<b>Viskositeetti:</b>	Öljymäinen
<b>Vesiliukoisuus:</b>	Ei liukene
<b>Käyttölämpötila:</b>	Ei merkintää
<b>Leimahduspiste:</b>	> 93 °C
<b>Syttymislämpötila:</b>	> 200 °C
<b>VOC:</b>	Ei merkintää
<b>Varastointi:</b>	18 kk
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	2710 1981

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löydät sivuiltamme [www.jasper.fi](http://www.jasper.fi)